

ADSG 15 akkumulátoros permetezőgép professzionális használatra

- ▶ nagy felületek fertőtlenítéséhez
- ▶ rovarirtók, gombaölők és gyomirtó szerek permetezéséhez
- ▶ gyomirtáshoz, kártevőirtáshoz, trágyázáshoz, illetve cserjék, virágágások, pázsitok, növények és gyümölcsfák öntözéséhez is alkalmas
- ▶ halk üzemelesű szivattyú automatikus kikapcsolás funkcióval, nincs szükség kézi nyomásnövelésre
- ▶ 18 V / 2,0 Ah lítium-ion akkumulátor digitális akkumulátor állapotjelzővel és töltővel
- ▶ hátsó hevederszíj a kényelmes munkavégzéshez
- ▶ többféle szórófejjel szállítva a különféle felhasználási célokhoz
- ▶ praktikus szórósár minden irányba történő permetezéshez
- ▶ átlátszó, nagy tartály skálával (egyszerű szintszabályozás)
- ▶ nagy nyílás a tartály könnyű feltöltéshez, ürítéshez és tisztáshoz
- ▶ töltőszita nagy szűrővel

Műszaki adatok	ADSG 15
Cikkszám	7350000
Áramlási sebesség	48-90 liter/óra
Szivattyú nyomás	3,2-4,6 bar
Tartály kapacitás	15 liter
Üzemi nyomás	1,2-5,4 bar
Maximális vízhőfok	40°C
Akkumulátor típus	lítium-ion (18 V 2,0 Ah)
Akkumulátor üzemidő	2-3 óra
Motor sebesség	2100 f/p.
Méret	344 x 241 x 486 mm
Súly	4,3 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x szórópisztoly
- ▶ 1 x szórósár
- ▶ 1 x magasnyomású tömlő 1,7 m
- ▶ 1 x kerek szórófej
- ▶ 1 x kettős szórófej
- ▶ 1 x állítható szórófej
- ▶ 1 x lapos szórófej
- ▶ 1 x akkumulátor 18 V / 2,0 Ah
- ▶ 1 x töltő 0,4A
- ▶ 1 x heveder


 Európai
minőség

SG 34 gőztisztító minden típusú felület higiénikus tisztítására vegyszer nélkül

- ▶ kompakt gőztisztító hatékony tisztítási teljesítménnyel
- ▶ konyhák, fürdőszobák, munka- és oktatási helyiségek, szállodák, éttermek, egyéb épületek és tömegközlekedési eszközök takarítására használható
- ▶ többféle fűvókával, szórófejjel szállítva, például üveg felületekhez, asztalokhoz, bútorokhoz, fürlékhez, rudakhoz, ajtókilincsekhez
- ▶ a gőz mennyisége forgatógomb segítségével öt fokozatban, egyszerűen szabályozható a felület típusának és a szennyeződés mértékének megfelelően
- ▶ hőmérséklet kijelzés analóg hőmérőn keresztül
- ▶ praktikus tartozékátláló és kábeltartó

Rendelhető kiegészítő	Cikkszám
Vízkeoldó por - 50 g	7180112

Műszaki adatok	SG 34
Cikkszám	7175034
Gőz áramlási sebesség	43 g/p.
Gőz hőmérséklete	145 °C
Felfűtési idő	10 perc
Gőz nyomás	4 bar
Betölthető vízmennyiség	1,6 l
Tartály térfogata	2,4 l
Tartály anyaga	alumínium
Teljesítmény	2,3 kW (230 V)
Méret	470 x 330 x 350 mm
Súly	7,5 kg



Intuitív működtetés

- ▶ a gőz mennyisége forgatógomb segítségével öt fokozatban
- ▶ hőmérséklet kijelzés analóg hőmérőn keresztül


 Európai
minőség


Szállított tartozékok:

- ▶ 2,8 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ csőkészlet 2 x 480 mm
- ▶ fűvókafej
- ▶ padló tisztító fej
- ▶ ablak tisztító fej
- ▶ háromszög alakú kefe pamut huzattal
- ▶ pontszerű fűvókafej
- ▶ körkefe poliészter sörtékkel, Ø 27 mm
- ▶ pamutvászon törölkendő 300 x 300 mm
- ▶ mérőpohár 500 ml
- ▶ vízbetöltő tölcser
- ▶ 50 g vízkoldó por

SG 36 gőztisztító kompakt kialakítású gép vegyszermentes tisztításhoz

- ▶ konyhák, munka- és oktatási helyiségek, szállodák, éttermek, egyéb épületek és tömegközlekedési eszközök takarítására használható
- ▶ ideális zsírfoltok eltávolítására, illetve kárpitok és szőnyegek tisztítására is
- ▶ a gőz mennyisége forgatógomb segítségével egyszerűen szabályozható
- ▶ digitális gőz hőmérséklet kijelzés
- ▶ kiváló minőségű rozsdamentes acél és kopásálló alkatrészek biztosítják a készülék hosszú élettartamát szükségtelen karbantartási munkák nélkül
- ▶ működés közben is van lehetőség víz utántöltésre, így a felfűtési folyamat nem szakad meg



Műszaki adatok	SG 36
Cikkszám	7170036
Gőz áramlási sebesség	65-80 g/p.
Gőz hőmérséklete	165 °C
Felfűtési idő	3 perc
Tartály kapacitás	1,8 liter
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Teljesítmény	3,25 kW (230 V)
Méret	350 x 460 x 330 mm
Súly	4,5 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x 2,5 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ 2 x 0,5 m-es hosszabbító cső
- ▶ 1 x fűvókafej
- ▶ 1 x ablak/üveg tisztító fej
- ▶ 1 x multifunkciós kefe
- ▶ 1 x háromszög alakú kefe
- ▶ 1 x ívelt szórószár 175 mm
- ▶ 1 x kerek kefe poliészter sörtékkel
- ▶ 1 x kerek kefe sárgaré sörtékkel
- ▶ 1 x mikroszálás kendő


SG 58 S gőztisztító hatékony tisztítógép elszívó funkcióval

- ▶ állandó gőzhőmérsékletet az integrált hőmérsékletszabályozás révén
- ▶ desztillált vízzel és normál csapvízzel is működtethető
- ▶ tisztán gőzzel vagy tisztítószerek hozzáadásával is használható
- ▶ az elszívó egység segítségével a maradék nedvesség azonnal felszívható tisztítás során
- ▶ a funkciók a fogantyún lévő gombbal választhatóak
- ▶ tápcsatlakozás 230V CEE csatlakozón keresztül



Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Adapterkábel 230V - CEE csatlakozó 16A, 1,5 m	7013800
Adapterkábel 400V - CEE csatlakozó 16A, 1,5 m	7013805

Műszaki adatok	SG 58 S
Cikkszám	7170058
Gőzáramlási sebesség	80-95 g/p.
Gőz hőmérséklete	185 °C
Frissvízes tartály	5 liter
Tisztítószeres tartály	5 liter
Tartály térfogata	4,3 liter
Szennyvízes tartály	13 liter
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Szívóerő	175 m³/óra
Teljesítmény	3,5 kW (230 V)
Méret	745 x 480 x 1040 mm
Súly	32 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x 4 m-es tömlő fogantyúval
- ▶ 2 x 0,5 m-es hosszabbító cső
- ▶ 1 x multifunkciós kefe
- ▶ 1 x szőnyegvédő multifunkciós keféhez
- ▶ 1 x keret sörtékkel és gumikaparával a multifunkciós keféhez
- ▶ 1 x ablak/üveg tisztító fej
- ▶ 1 x átlátszó tisztító fej
- ▶ 1 x kis tisztító fej
- ▶ 1 x nagy tisztító fej gumi betéttel
- ▶ 1 x gőz fűvóka
- ▶ 1 x körkefe poliészter sörtékkel, Ø 28 mm
- ▶ 1 x körkefe poliészter sörtékkel, Ø 65 mm
- ▶ 1 x körkefe poliészter sörtékkel, Ø 40 mm
- ▶ 1 x mikroszálás kendő
- ▶ 1 x szívófej
- ▶ 1 x kefe szívófejhez 150 mm

HDR-K 46-16 SW hidegvizes magasnyomású mosó - két tisztítási mód a macacs szennyeződések hatékony eltávolításához

- ▶ üzemmódválasztás 3 fokozatú forgókapcsolóval (kikapcsolás/permetezés/mosás mód)
- ▶ macacsabb vagy beszáradt szennyeződések hatékony tisztítása a szórószárral végzett előmosás segítségével
- ▶ két gumírozott kerékkel és ergonomikus fogantyúval szerelve a mobilitás érdekében
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnal indul és áll le a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ tömlődob 8 méteres magasnyomású tömlővel
- ▶ integrált tisztítószeres tartály
- ▶ megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
- ▶ robusztus háromdugattyús axiál szivattyú alumínium fejfel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek



Szállított tartozékok:

- ▶ szórószár
- ▶ magasnyomású fúvóká
- ▶ szórófej
- ▶ felülettisztító
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ permetező szórószár (munkanyomás: 3 bar, áramlási sebesség: 18 l/óra)
- ▶ 8 m-es magasnyomású tömlő
- ▶ 6 m-es spiráltömlő
- ▶ vízszűrő

Műszaki adatok	HDR-K 46-16 SW
Cikkszám	7101461
Üzemi / max. nyomás	107 bar / 120 bar
Max. áramlási sebesség	460 liter/óra
Működési helyzet	álló
Maximális víz hőfok	50 °C
Zajszint	93 dB(A)
Teljesítmény	2,2 kW (230 V)
Tápkábel hossza	5 m
Méret	330 x 307 x 790
Súly	11,6 kg

HDR-K 60-18 hidegvizes magasnyomású mosó - állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva

- ▶ két gumírozott kerékkel és teleszkópos fogantyúval szerelve a mobilitás érdekében
- ▶ Total Stop rendszer: a motor szórópisztoly által vezérelve azonnal beindítható, leállítható
- ▶ az üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz mérten állítható be, a beállított nyomás kijelzése manométeren
- ▶ beépített tömlődob 10 méter hosszú magasnyomású tömlővel
- ▶ beépített tisztítószeres tartály
- ▶ könnyen ellenőrizhető és karbantartható vízszűrő, mely megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől
- ▶ megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
- ▶ robusztus háromdugattyús axiál szivattyú sárgarézes fejfel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ praktikus tartók a kézi szórópisztoly, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek



Szállított tartozékok:

- ▶ magasnyomású tömlő 10 m
- ▶ szórószár állítható magasnyomású fúvókával
- ▶ szórószár tisztítófejfel
- ▶ vízszűrő
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ habszóró berendezés
- ▶ felülettisztító hosszabbító szárral


Műszaki adatok	HDR-K 60-18
Cikkszám	7101601
Üzemi / max. nyomás	140 bar / 180 bar
Max. áramlási sebesség	600 liter/óra
Működési helyzet	álló
Maximális víz hőfok	50 °C
Zajszint	99 dB(A)
Teljesítmény	2,8 kW (230 V)
Tápkábel hossza	5 m
Méret	449 x 388 x 895
Súly	25 kg

HDR-K 85-16 TF hidegvizes magasnyomású mosó - szabadalmaztatott Dualtech-rendszerrel a még nagyobb hatékonyság érdekében

- ▶ szabadalmaztatott Dualtech-rendszer két integrált szivattyúval, két választható tisztítási móddal
- ▶ 1. üzemmód: a járműveken, kertben, kültéri bútorokon végzett tisztítási munkákhoz
- ▶ 2. üzemmód: a makacsabb, lerakódott szennyeződésekhez (pl. építkezéseken)
- ▶ kerekkel, teleszkópos fogantyúval szerelt, hordozható modell
- ▶ magasnyomású szórószár gyorscserelő rendszerrel
- ▶ az egyedülálló dupla szórófejjel növelhető a sugár terület
- ▶ 5 az 1-ben multifunkciós szórófej tartozékként
- ▶ termikus motorvédő kapcsoló


Felszerelés:

- ▶ rozsdamentes acél dugattyú
- ▶ Total-Stop szivattyúvezérlő rendszer
- ▶ magasnyomású tömlő szövetbetéttel
- ▶ vízsűrű a szivattyú védelme érdekében
- ▶ integrált tömlődob
- ▶ tömlő gyorscsatlakozóval
- ▶ kézi szórópisztoly gyorscsatlakozóval
- ▶ Ø 200 mm kerekek
- ▶ praktikus, készülékbe integrált tartozék tárolók



1. üzemmód:

- ▶ ECO mód a járművek, a kert enyhe szennyeződéseinak tisztításához



2. üzemmód:

- ▶ 2 szivattyús működési mód, magasabb munkanyomással és áramlási sebességgel az erősebb szennyeződésekhez

Műszaki adatok	HDR-K 85-16 TF
Cikkszám	7101851
Max. üzemi nyomás	60 / 160 bar
Max. áramlási sebesség	600 l/óra
Működési helyzet	álló
Maximális vízhőfok	50 °C
Zajszint	99 dB(A)
Teljesítmény	2,8 kW
Tápkábel hossza	5 m
Csatlakozási feszültség	230 V / 50 Hz
Méret	449 x 388 x 895
Súly	25 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ habszivacs rögzítés
- ▶ 2 forgatható fúvóka
- ▶ hosszabbító cső
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású tömlő 8 m
- ▶ 5 az 1-ben multifunkciós fúvóka
- ▶ dupla fúvóka tartó

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Állítható magasnyomású fúvóka	7113022
Adapter csatlakozó bajonettzárhoz	7113010
Vízsűrű	7116001
Felülettisztító	7115006



INFO & VIDEO

HDR-K széria – hidegvizes magasnyomású mosók


Európai Gyártmány

- ▶ két kerékel és fogantyúval szerelt hordozható modellek
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnal indítható és leállítható a szórópisztolyal vezérelve
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ praktikus tartók a kézi szórópisztolyak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek
- ▶ megbízható, 3 dugattyús axiál szivattyú

- HDR-K 39-12 - HDR-K 48-15:**
- ▶ beépített vízsűrű védí a szivattyút a vízben lévő szennyeződésekétől
 - ▶ megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén

- HDR-K 39-12 és HDR-K 44-13:**
- ▶ a tartozékként szállított felülettisztítóval a csempé, a fal és egyéb nagy felületek fröccsenmentesen, hatékonyan tisztíthatók
 - ▶ a szórófej gyorsan, szerszám nélkül cserélhető a gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően



HDR-K 39-12



HDR-K 44-13



HDR-K 48-15



HDR-K 51-16


HDR-K 39-12 szállított tartozékok:

- ▶ 5 m-es magasnyomású tömlő
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ állítható magasnyomású fej
- ▶ forgófejú folteltisztító fej
- ▶ habszóró berendezés 0,5 literes tartállyal
- ▶ felülettisztító
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel

HDR-K 44-13 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ szórófej
- ▶ multifunkciós fej koncentránt és legyező szóráshoz
- ▶ felülettisztító
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószeres tartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ 6 m magasnyomású tömlő

HDR-K 48-15 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós fej koncentránt és legyező szóráshoz
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószeres tartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ 8 m magasnyomású tömlő

HDR-K 51-16 szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magasnyomású szórószár folteltávolítóval
- ▶ multifunkciós fej koncentránt és legyező szóráshoz
- ▶ 8 m-es magasnyomású tömlő

Műszaki adatok	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Cikkszám	7101391	7101441	7101481	7102511
Működési helyzet	függőleges	függőleges	függőleges	vízszintes
Max. nyomás	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar
Max. áramlási sebesség	390 l/óra	440 l/óra	480 l/óra	510 l/óra
Max. vízhőfok	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C
Tápkábel hossza	5 m	5 m	5 m	5 m
Teljesítmény	1,5 kW (220-240 V)	1,8 kW (220-240 V)	2,5 kW (230 V)	2,9 kW (230 V)
Magasnyomású tömlő hossza	5 m	6 m	8 m	8 m
Dugattyúfej anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Hengerfej anyaga	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
Méret	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm	420 x 360 x 930 mm	460 x 280 x 260 mm
Súly	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	18,4 kg

HDR-K 51-16:

- ▶ termikus motorvédő kapcsoló
- ▶ automata biztonsági szelep
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ a beállított nyomás kijelzése manométeren keresztül
- ▶ integrált tisztítószerszívás
- ▶ könnyen kezelhető és karbantartható vízsűrítő védi a szivattyút
- ▶ kábeltartóval szerelve

**HDR-K 54-16:**

- ▶ két kerékkel és fogantyúval szerelve
- ▶ beépített tisztítószertartály egyszerű tisztítószerszórófejvel, habfelvitel indítása multifunkciós szórófejen keresztül
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ háromdugattyús axiális szivattyú sárgaréz fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval

**HDR-K 60-13 - HDR-K 90-20:**

- ▶ 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, masszív elektromotor
- ▶ triplex szivattyú és hajtókar rendszer

HDR-K 126-21:

- ▶ magas üzemi nyomás és áramlási sebesség
- ▶ ideális mezőgazdaságban vagy építőiparban történő használatra
- ▶ rendkívül robusztus kialakítás
- ▶ beépített 5 literes tisztítószerszűrővel
- ▶ a burkolat könnyen eltávolítható, így a gép egyszerűen karbantartható

**HDR-K 54-16**

- ▶ automatikus biztonsági szelep a nyomáscsökkenéskor a szivattyúfejen

HDR-K 60-13**HDR-K 77-18:**

- ▶ folyamatos, tartós igénybevételre fejlesztve

HDR-K 90-20:

- ▶ automatikus biztonsági szelep a nyomáscsökkenéskor
- ▶ folyamatos, tartós igénybevételre fejlesztve

HDR-K 126-21:

- ▶ lehajtható fogantyú alumínium zsanérokkal
- ▶ robusztus fémváz, rozsdamentes acél burkolat, nagy, gumírozott kerekek

**HDR-K 54-16 / HDR-K 60-13 / HDR-K 77-18****szállított tartozékok:**

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magyasnyomású szórószár feltöltésváltoítóval
- ▶ multifunkciós szórófej
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószerszívó tartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ 10 m hosszú magyasnyomású tömlő

**HDR-K 90-20 szállított tartozékok:**

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ magyasnyomású szórószár
- ▶ feltöltésváltoító szórószár gyorscsatlakozóval
- ▶ 5 részes fúvókakészlet
- ▶ vízcsatlakozó készlet szűrővel
- ▶ integrált tisztítószerszívó tartály
- ▶ integrált tömlődob fogantyúval
- ▶ 15 m hosszú magyasnyomású tömlő

**HDR-K 126-21 szállított tartozékok:**

- ▶ tömlődob
- ▶ 15 m hosszú tömlő
- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ hajlítós szórószár
- ▶ fúvóka 1/4"
- ▶ tömlő a tisztítószerszívó tartályhoz
- ▶ magyasnyomású szórószár feltöltésváltoítóval
- ▶ kábel és tömlőtartó

Műszaki adatok	HDR-K 54-06	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Cikkszám	7102541	7102601	7102771	7102902	7102126
Működési helyzet	függőleges	vízszintes	vízszintes	függőleges	vízszintes
Max. nyomás	160 bar	130 bar	180 bar	205-215 bar	200 bar
Max. vízhőfok	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Max. áramlási sebesség	540 l/óra	600 l/óra	770 l/óra	900 l/óra	1260 l/óra
Tápkábel hossza	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Teljesítmény	3,1 kW (230 V)	2,6 kW (230 V)	5,0 kW (400 V)	7,4 kW (400 V)	6,9 kW (400 V)
Magyasnyomású tömlő hossz	10 m	10 m	10 m	15 m	15 m
Dugattyúfeje anyaga	rozsdamentes acél	kerámia	rozsdamentes acél	kerámia	kerámia
Hengerfeje anyaga	sárgaréz	sárgaréz	sárgaréz	sárgaréz	sárgaréz
Méret	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm	670 x 490 x 900 mm	850 x 540 x 550-950 mm
Súly	35 kg	36 kg	47 kg	61,5 kg	65 kg

HDR-K széria – benzinüzemű, hidegvizes magasnyomású mosók

- ▶ mobilis kialakítású modellek alumínium vázzal, két gumi kerékkel, rezgécscillapító lábakkal, fogantyúval, tartozéktartóval
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ megbízható szivattyú alumínium fejjel, olajsínt érzékelővel
- ▶ praktikus tartók a kézi szórópisztolyak, szórószárnak, tömlőnek
- ▶ beépített tisztítószeres tartály, a tisztítószert egyszerűen adagolható
- ▶ kiváló minőségű menetes csatlakozások

- ▶ beépített vízsűrű védi a szivattyút a vízben lévő részecskéktől, szennyeződésektől
- ▶ állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazítható
- ▶ ellenőrizhető olajsínt
- ▶ a leeresztő csavar és leeresztő nyílások megkönnyítik a karbantartást és az olajcserét
- ▶ beépített tisztítószert elszívás
- ▶ könnyedén ellenőrizhető bemeneti víz szűrő



HDR-K 66-20 BL szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ 8 m magasnyomású tömlő
- ▶ ívelt szórószár állítható fúvókával
- ▶ 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet



HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ 10 m magasnyomású tömlő
- ▶ ívelt szórószár állítható fúvókával
- ▶ 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet



Loncin
motorral

HDR-K 66-20 BL



HDR-K 72-22 BH

HONDA
motorral



HDR-K 96-28 BL

Loncin
motorral

Műszaki adatok	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Cikkszám	7103662	7103722	7109628
Max. nyomás	200 bar	220 bar	270 bar
Max. áramlási sebesség	660 l/óra	720 l/óra	960 l/óra
Max. vízhőfok	50 °C	60 °C	60 °C
Magasnyomású tömlő hossz	8 m	10 m	10 m
Teljesítmény	4,1 kW	4,1 kW	8,2 kW
Fordulatszám	3600 f/p.	3600 f/p.	3600 f/p.
Üzemanyagtartály kapacitás	3,6 l	3,1 l	6,5 l
Magasnyomású tömlő hordozóanyaga	acél megerősítés	acél megerősítés	acél megerősítés
Méret	520 x 690 x 565 mm	520 x 690 x 565 mm	830 x 595 x 640 mm
Súly	31,4 kg	34,7 kg	58,4 kg

HDR-H 48-15 melegvízes magasnyomású mosó - belépő szintű modell, max. 110 bar nyomással és 90°C-os vízhőfokkal

- ▶ hideg vagy melegvízes üzemben is használható
- ▶ a vizet gázolaj égetésével maximum 90°C-ra melegíti fel
- ▶ elektromos háromdugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejfel
- ▶ indukciós motor motorvédő kapcsolóval szerelve
- ▶ vízsűrű a szivattyú védelme érdekében
- ▶ Total Stop rendszer: a motor azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ segédmotor a melegítőegység szellőztetéséhez
- ▶ kézi szórópisztoly nyomásszabályzással
- ▶ könnyedén irányítható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően

Felszereltség:

- ▶ 2 pólusú motor
- ▶ motorvédő kapcsoló
- ▶ háromdugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejfel
- ▶ Total Stop szivattyúvezérlő rendszer
- ▶ vízsűrű
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ indítás könnyítő
- ▶ 10 m-es magasnyomású tömlő textilbetéttel erősítve
- ▶ 2 x Ø 210 mm kerék, fém talpak



Üzemanyag: DIESEL



Szállított tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly nyomásszabályzással
- ▶ íves szórószár
- ▶ szórófej 25°
- ▶ magasnyomású tömlő 10 m
- ▶ habszóró



Műszaki adatok	HDR-H 48-15
Cikkszám	7150481
Max. nyomás	200 bar
Max. áramlási sebesség	480 l/óra
Max. vízhőfok	90 °C
Üzemanyag	Dieszel
Üzemanyag tartály kapacitás	4 l
Üzemanyag fogyasztás	2,3 l/óra
Tisztítószeres tartály kapacitás	0,25 l
Teljesítmény	2,3 kW
Csatlakozási feszültség	230 V / 50 Hz
Zajszint Lw	96 dB(A)
Méret	580 x 440 x 930 mm
Súly	43 kg

RenDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK HDR-H 48-15	Cikkszám
Kézi szórópisztoly ¼" nyomásszabályzással	7161005
Íves szórószár	7162014
Szórószár forgatható fúvókával	7162015
Tömlőhosszabbítás 8 m	7164008
Szórófej 25°	7163010
Habszóró	7163011
Felülettisztító készlet	7163012
Visszafolyásgátló HDR-H gépekhez	7161004
Forgó tisztítókefe	7165003

HDR-H széria – melegvizes magasnyomású mosók

HDR-H 54-15 / HDR-H 60-14

- ▶ a víz hőmérséklete az adott tisztítási feladathoz igazítható
- ▶ Total Stop rendszer: a szivattyút azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ robusztus, 3-dugattyús axiális szivattyú sárgaréz fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval
- ▶ motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
- ▶ könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy keréknek és egy görgőnek köszönhetően
- ▶ két év garanciával

HDR-H 54-15

- ▶ Easy-Start funkció: indítási tehermentesítés nyomáscsökkentéssel a szivattyú indulásakor
- ▶ praktikus tárolók a kézi szórópisztolynak, szórófejnek, kiegészítőknek

HDR-H 54-15 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 15°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 10 m
- ▶ fúvókatisztító tű

HDR-H 60-14 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 15°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fúvókatisztító tű

HDR-H 60-14

- ▶ az alváz védelme hátsó és első lökhárítóval
- ▶ tartók a szórófejek és tápkábel részére

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20 / HDR-H 108-20

- ▶ állítható üzemi nyomás és vízhőmérséklet az adott tisztítási feladathoz igazodva
- ▶ hidegvizes módban is működtethető
- ▶ gőz-funkció a makacs szennyeződések eltávolítására vegyi adalékok nélkül
- ▶ Total-Stop szivattyúvezérlés: a szivattyút azonnali indítása és leállítása a szórópisztoly által vezérelve
- ▶ triplex szivattyú és hajtókar rendszer

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ a tisztítószeresek külső tartályból szivhatók fel a mellékelt tömlő segítségével

HDR-H 90-20 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ lángszabályozó készlet

HDR-H 78-18 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fúvókatisztító tű
- ▶ tisztítószer-szivótömlő külső tartályhoz 1 m

HDR-H 108-20 tartozékok:

- ▶ kézi szórópisztoly
- ▶ szórófej
- ▶ lapos szórófej 25°
- ▶ tömlődob
- ▶ magasnyomású tömlő 15 m
- ▶ fúvókatisztító tű



HDR-H 54-15 (230 / 400 V)

- ▶ vízhőmérséklet 90 °C-ig állítható
- ▶ integrált tömlődob 10 m-es magasnyomású tömlővel
- ▶ 230 V-os modell indítási tehermentesítéssel

HDR-K 60-14

- ▶ szabályozható mosószer adagolás
- ▶ vízhőmérséklet 110 °C-ig állítható
- ▶ lehajtható fogantyú a helytakarékos tároláshoz

HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20

- ▶ gőzfunkció (40-140°C) a makacs szennyeződések feloldásához (csak HDR-H 78-18)
- ▶ erős 4 pólusú motor
- ▶ meszesedés ellen védő vízkööldő berendezés

HDR-K 108-20

- ▶ gőzfunkció (40-140°C) a makacs szennyeződések fellazításához
- ▶ erős 4 pólusú motor
- ▶ vízmelegítés külön szellőző egységgel
- ▶ nagy tisztítószeres tartály
- ▶ meszesedés ellen védő vízkööldő berendezés

Műszaki adatok	HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Cikkszám	7150541	7150543	7150601	7150781	7150902	7150992
Üzemi nyomás max.	150 bar	150 bar	180 bar	180 bar	190 bar	200 bar
Max. áramlási sebesség	540 l/óra	540 l/óra	720 l/óra	780 l/óra	840 l/óra	1080 l/óra
Max. vízhőfok	90 °C	90 °C	110 °C	140 °C	110 °C	140 °C
Üzemenyag tartály kapacitás	15 l	15 l	15 l	18 l	18 l	19 l
Tisztítószeres tartály kapacitás	4,5 l	4,5 l	3,5 l	3,5 l	3,5 l	16 l
Meszesedésgátló egység tartály	-	-	-	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Teljesítmény	2,5 kW	2,5 kW	4,8 kW	5,0 kW	6,5 kW	7,6 kW
Fordulatszám	2800 f/p.	2800 f/p.	2800 f/p.	1400 f/p.	1400 f/p.	1400 f/p.
Tápfeszültség	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Magasnyomású tömlő hossz	10 m	10 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Méret mm-ben (h x sz x m)	890 x 500 x 820	890 x 500 x 820	940 x 620 x 840	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1320 x 820 x 960
Súly	35 kg	35 kg	100 kg	115 kg	125 kg	160 kg

FWP tiszta vizes szivattyúk – nagy teljesítménnyel, kemény munkákhoz, folyamatos üzemre SWP 80 szennyvizes szivattyú – erős, megbízható modell folyamatos működtetésre tervezve

Sokoldalú és hatékony készülékek

- ▶ virágágyások öntözésére, zöldterületek, szántóföldek permetzésére a mezőgazdaságban, víz szivattyúzására tározókból és kutakból
- ▶ körülbelül 2,5 órás üzemidő egy telj. tankkal 75%-os terhelés mellett

SWP 80

- ▶ még a homokkal, vegyszerekkel vagy olajjal szennyezett vizek szivattyúzására is alkalmas (pl. szennyvíz, iszapos víz, stb.)

Könnyű kezelhetőség

- ▶ gyors és egyszerű üzembe helyezés a szívóerő

közvetlen generálásával és a tömlők szivattyúhoz való csatlakoztatásával könnyen szállítható kis súlyának köszönhetően

Robusztus, tartós és megbízható

- ▶ bármilyen időjárási körülményben működőképes (fagy kivételével)
- ▶ öntöttvasból készült spirálház és járókerék biztosítja a szivattyú hosszú élettartamát
- ▶ erőteljes és hatékony 4 ütemű motor, bármely körülményben könnyen indítható
- ▶ robusztus acél ház rezgécscillapítókkal
- ▶ beépített membrán megakadályozza a víz visszafolyását



FWP 50



FWP 80



SWP 80

Műszaki adatok	FWP 50	FWP 80	SWP 80
Cikkszám	7500050	7500080	7500180
Alkalmazási terület		friss víz	szennyvíz
Max. szállított víz	566 liter/perc	803 liter/perc	966 liter/perc
Szállítási nyomás		3 bar	2,6 bar
Max. szemcseméret		7 mm	27 mm
Bemeneti/kimeneti menet	2"	3"	3"
Bemeneti/kimeneti Ø	50,8 mm	76,2 mm	76,2 mm
Max. szállítási magasság		30 m	26 m
Szívási magasság		7 m	7 m
Üzemanyag típusa		benzín	benzín
Motor teljesítmény	4 kW	4,5 kW	4,5 kW
Motor fordulatszám		3600	3600
Hűtés típusa		léghűtés	léghűtés
Indítás		manuális	manuális
Tartály kapacitása		3,6 liter	3,6 liter
Működési idő 75%-os terhelésnél		~ 2,5 óra	~ 2,5 óra
Motorolaj mennyiség		0,6 liter	0,6 liter
Zajszint (2006/42/EG)		77 liter	77 liter
Méret mm-ben (h x sz x m)	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Súly	23 kg	26 g	36 kg

Rendelhető kiegészítők FWP 50	Cikkszám	Kiegészítők FWP 80 / SWP 80-hoz	Cikkszám
Szívótömlő 50,8 mm x 3,7 m	7510000	Szívótömlő 76,2 mm x 3,7 m	7510005
Nyomótömlő 50,8 mm x 6,1 m	7510001	Nyomótömlő 76,2 mm x 6,1 m	7510006



Gyorsan üzembe helyezhető:
a szívóerő közvetlen generálásával és a tömlők szivattyúhoz való csatlakoztatásával



Erőteljes:
percenként, akár 966 liter szennyvíz szivattyúzására képes 8 méter mélyről



4 ütemű motor húzóindítóval:
bármilyen körülményben könnyen indítható



FWP 50 és FWP 80 szállított tartozékok:

- ▶ 2 x tömlőcsatlakozó
- ▶ 2 x hollandi anya
- ▶ 2 x gumi tömítés
- ▶ 3 x tömlőbilincs
- ▶ 1 x szívósűrő
- ▶ 4 x gumi láb
- ▶ 1 x szerszámkészlet



SWP 80 szállított tartozékok:

- ▶ 2 x tömlőcsatlakozó
- ▶ 2 x hollandi anya
- ▶ 2 x gumi tömítés
- ▶ 3 x tömlőbilincs
- ▶ 1 x szívósűrő
- ▶ 1 x tömlőcsatlakozó a szívósűrőhöz
- ▶ 4 x gumi láb
- ▶ 1 x szerszámkészlet

SCWP 7514 - búvárszivattyú tiszta vízhez

SCWP 7014A - búvárszivattyú automatikus indítással/leállítással tiszta vízhez

- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ szivattyúzás sekély, néhány mm-es vízszintnél is lehetséges
- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- ▶ automatikus működés állítható úszókapcsolóval

SCWP 7514A

- ▶ automatikus indítás/leállítás funkcióval
- ▶ a beépített úszókapcsoló a vízszinttől függően kapcsolja be a szivattyút
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem

Műszaki adatok	SCWP 7514	SCWP 7014A
Cikkszám	7520100	7520110
Max. szállított víz	233 liter/perc	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	9 m	9 m
Kábel hossz	10 m	10 m
Max. szemcseméret	5 mm	5 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"	1 1/4"
Motor teljesítmény	750 W	750 W
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz



SCWP 7514



SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 búvárszivattyúk tiszta vízhez masszív, rozsdamentes acél házzal

- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ automatikus működés állítható úszókapcsolóval

SCWP 3508 FLAT

- ▶ szivattyúzás 1 mm-es vízszintnél is lehetséges

Műszaki adatok	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Cikkszám	7520115	7520105
Max. szállított víz	125 liter/perc	216 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m	11,5 m
Max. merülési mélység	7 m	7 m
Kábel hossz	10 m	10 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C	0 / +35 °C
Max. szemcseméret	5 mm	5 mm
Kimeneti átmérő	-	5"
Motor teljesítmény	350 W (230 V)	1000 W (230 V)



SCWP 3508 FLAT



SCWP 10013

SDWP 10020 – búvárszivattyú szennyvízhez masszív, rozsdamentes acél házzal

- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a készülék hosszú élettartamát
- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén
- ▶ kombinált szivattyú: tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható lábának köszönhetően
- ▶ legfeljebb 35 mm-es részecskéket tartalmazó folyadékok szállítására alkalmas

Műszaki adatok	SDWP 10020
Cikkszám	7520205
Max. szállított víz	325 liter/perc
Max. szállítási magasság	10,5 m
Max. merülési mélység	7 m
Kábel hossz	10 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Max. szemcseméret	35 mm
Kimeneti átmérő	1 1/2"
Motor teljesítmény	1000 W (230 V)



SDWP 7514 – kombinált búvárszivattyú

- ▶ kombinált szivattyú: tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható lábakkal köszönhetően
- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
- ▶ automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén

Műszaki adatok	SDWP 7514
Cikkszám	7520200
Max. szállított víz	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	30 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"
Motor teljesítmény	750 W (230 V)



SDWP 7014A – kombinált búvárszivattyú automatikus indítással/leállítással

- ▶ kombinált szivattyú: tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható lábakkal köszönhetően
- ▶ ergonomikus fogantyú kialakítás
- ▶ kiváló minőségű tömítések garantálják a készülék hosszú élettartamát
- ▶ automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén
- ▶ automatikus indítás/leállítás funkcióval
- ▶ alkalmas többek között kerti tavak, elárasztott pincék, építési gödrök kiszivattyúzására
- ▶ a beépített úszókapcsoló a vízszinttől függően kapcsolja be a szivattyút
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem

Műszaki adatok	SDWP 7014 A
Cikkszám	7520210
Max. szállított víz	233 liter/perc
Max. szállítási magasság	8 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	25 mm
Kimeneti átmérő	1 1/4"
Motor teljesítmény	750 W (230 V)



SDWP 8510 búvárszivattyú árvíz-kezelő készlettel – ideális elárasztott pincék, földek, medencék, tavak és hasonlóak kiszivattyúzására

- ▶ megnövelt vízszállítási sebesség a nagy teljesítményű, úszókapcsolós szivattyúnak köszönhetően
- ▶ vízáteresztő hordozókosárral, különféle csatlakozásokkal, tömlővel és csatlakozókkal szállítva
- ▶ a készlet tartalmaz egy 15 m hosszú C szállítótmömlőt és Storz csatlakozót is
- ▶ főbb alkatrészek rozsdamentes acélból
- ▶ a hordozókosár (400 x 300 x 320 mm) biztosítja a szivattyú stabil állását, megvédi azt a szennyeződésektől és előszűrőként szolgál
- ▶ ergonomikusan kialakított fogantyúval

Műszaki adatok	SDWP 8510 készlet
Cikkszám	7520250
Alkalmazási terület	szennyvíz
Max. szállított víz	167 liter/perc
Max. szállítási magasság	10 m
Kábel hossz	10 m
Max. szemcseméret	35 mm
Motor teljesítmény	850 W (230 V)

Szállított tartozékok:



- ▶ SDWP 8510 búvárszivattyú
- ▶ C tömlő 15 m
- ▶ Storz-csatlakozó 52C
- ▶ fix tengelykapcsoló STORZ 52C 1 1/2" IG
- ▶ multi adapter
- ▶ hordozókosár
- ▶ csatlakozódarab 1 1/2" AG



GPI 5548 – intelligens kerti szivattyú automatikus teljesítmény-szabályzással

- ▶ különösen halkan üzemelő, energiatakarékos készülék
- ▶ háztartási vízellátáshoz vagy kerti öntözéshez használható
- ▶ az intelligens szivattyúvezérlés automatikusan szabályozza a szállítási sebességet, tehát csak annyi energiát használ fel, amennyire éppen szükség van
- ▶ a maximális szállítási nyomás érintőképernyőn állítható
- ▶ hővédelemmel felszerelve
- ▶ kifejezetten alkalmas több fogyasztási pont ellátására, gyakori ki- és bekapcsolás mellett
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelemmel
- ▶ üzemi hibák (pl. szivárgás, szárazfutás vagy túlmelegedés) automatikus felismerése és kijelzése a kijelzőn keresztül – a védelmi rendszer megakadályozza a szivattyú károsodását

Az intelligens szivattyúvezérlés a sebesség beállításával automatikusan szabályozza a nyomást/áramlási sebességet a rendszerben.



Műszaki adatok	GPI 5548
Cikkszám	7521400
Max. szállított víz	45-80 liter/perc
Max. szállítási magasság	40 m
Szívási magasság	6 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +40 °C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	0,55 kW (230 V)

SPWP 1107 – búvárszivattyú tiszta vízhez

- ▶ a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás létrehozására képes
- ▶ kiváló minőségű, robusztus ház műanyagból és rozsdamentes acélból
- ▶ ideális csapadékvíz- és öntözőrendszerekhez, víz szivattyúzásához cisz-ternákból, tározókból, tavakból, kutakból és egyéb, nagyobb nyomást igénylő alkalmazásokhoz

Műszaki adatok	SPWP 1107
Cikkszám	7520300
Max. szállított víz	116 liter/perc
Max. szállítási magasság	42 m
Max. merülési mélység	7 M
Kábel hossz	10 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Max. szemcseméret	1 mm
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz
Méret	163 x 163 x 472 mm



SPWP 1106A – búvárszivattyú tiszta vízhez

- ▶ a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás létrehozására képes
- ▶ ideális csapadékvíz- és öntözőrendszerekhez, víz szivattyúzásához ciszternákból, tározókból, tavakból, kutakból és egyéb, nagyobb nyomást igénylő alkalmazásokhoz
- ▶ kiváló minőségű, robusztus ház műanyagból és rozsdamentes acélból
- ▶ a beépített nyomás- és áramlásérzékelők automatikusan elindítják a szivattyút víz szivásakor, majd ennek végétével leállítják
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem

Műszaki adatok	SPWP 1106A
Cikkszám	7520305
Max. szállított víz	100 liter/perc
Max. szállítási magasság	42 m
Max. merülési mélység	7 m
Kábel hossz	10 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Max. szemcseméret	1 mm
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)
Méret	163 x 163 x 472 mm

Megjegyzés: sót, gyúlékony anyagokat és élelmiszereket tartalmazó folyadékok szállítására nem alkalmas.



DWP 1106A mélykúti szivattyú Automatikus indítási/leállítási funkcióval, tiszta vízhez

Műszaki adatok	DWP 1106A
Cikkszám	7523105
Alkalmazási terület	tiszta víz
Max. szállítási magasság	55 m
Szállítási nyomás	5,5 bar
Max. szállított víz	100 liter/perc
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1,1 kW (230 V)
Tápkábel hossza	22 m
Méret (h x sz x m)	98 x 98 x 900
Súly	13,59 kg

- ▶ ideális kútvíz szivattyúzásához, szállításához
- ▶ a beépített nyomás- és áramlásérzékelők automatikusan elindítják a szivattyút víz szivásakor, majd ennek végétével leállítják
- ▶ a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás létrehozására képes
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem
- ▶ beépített visszacsapó szeleppel felszerelve
- ▶ kiváló minőségű, robusztus ház rozsdamentes acélból



WSAR víztömlő dobbal – gyors, egyszerű és kényelmes használat az automatikus feltekerésnek köszönhetően

- ▶ ütészálló műanyag ház
- ▶ falra szerelhető, 180°-ban elforgatható konzollal
- ▶ a tömlő automatikusan feltekerhető, vagy bármilyen helyzetben rögzíthető, megállítható
- ▶ szűrőfejjel és tömlő csatlakoztatóval szállítva

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Szűrőfej	7561001
Szelep csatlakozó 1/2"-3/4"	7561002
Tömlőcsatlakozó	7561003

Műszaki adatok	WSAR 20	WSAR 30
Cikkszám	7560020	7560030
Összekötő menet átmérő	3/4"	3/4"
Tömlő hossz	20+2 m	30+2 m
Tömlő átmérő	11 x 15 mm	11 x 15 mm
Tömlő anyaga	PVC	PVC
Méret (h x sz x m)	450 x 200 x 340 mm	480 x 230 x 380
Nettó tömeg	7 kg	9 kg



GP 1105S – kerti szivattyú szűrővel és LCD kijelzővel tiszta vízhez

- ▶ kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez használható
- ▶ intelligens vezérlés a hatékony automatikus működéshez, állítható nyomással
- ▶ a kijelzőn megjelenik a szállítási sebesség, nyomás érték, és az időzítő
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem
- ▶ rendkívül halk működés
- ▶ a tömlővezetékek minimális átmérője 25 mm

Műszaki adatok	GP 1105S
Cikkszám	7521200
Max. szállított víz	76 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)



GP 1306S – kerti szivattyú tiszta vízhez, rozsdamentes acél házzal

- ▶ ötfokozatú, centrifugális szivattyú kifejezetten magas szállítási sebességgel
- ▶ alkalmazható kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
- ▶ kítőn szivattyú teljesítmény még kisebb légbuborékok esetén is
- ▶ megbízható tömítőrendszer mechanikus tömítőgyűrűvel és fésűs tömítéssel
- ▶ rozsdamentes acél ház
- ▶ rendkívül halk működés

Műszaki adatok	GP 1306S
Cikkszám	7521205
Max. szállított víz	5496 liter/perc
Max. szállítási magasság	55 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1300 W (230 V)



DWS 1105 – háztartási vízmű előszűrővel, digitális kijelzővel

- ▶ alkalmazható kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
- ▶ energiatakarékos: a víztartály 24 liter vizet tud tárolni, így puffereli a kisebb vízszükségleteket
- ▶ intelligens vezérlés a hatékony automatikus működéshez, állítható nyomással
- ▶ integrált szárazfutás elleni védelem
- ▶ hővédelem
- ▶ a kijelző megjeleníti a szállítási sebességet és nyomás értéket, illetve az időzítőt
- ▶ rendkívül halkan működik
- ▶ a tömlővezetékek minimális átmérője 25 mm

Műszaki adatok	DWS 1105
Cikkszám	7522200
Max. szállított víz	4560 liter/perc
Max. szállítási magasság	46 m
Max. merülési mélység	8 m
Kábel hossz	1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány	0 / +35 °C
Kimeneti átmérő	1"
Motor teljesítmény	1100 W (230 V)



OSM 431 egytárcsás súrológép – bármely típusú padló polírozására, viaszolására

- ▶ excentrikus vibrációs elven működő készülék márvány, cement, parketta vagy csempé polírozására, viaszolására, csiszolására
- ▶ könnyű kezelés különösebb erőfeszítés nélkül a nagy váznak köszönhetően
- ▶ a mozgatható oszcillációs fej megbízható munkát tesz lehetővé egyetlen felületeken is
- ▶ a fej szükség esetén a gyorskioldó kar segítségével rögzíthető
- ▶ a tárcsák könnyedén cserélhetők

Szállított tartozékok:

- ▶ kefék tárcsa PPL 0,6 mm
- ▶ 12 m-es tápkábel

Műszaki adatok	OSM 431
Cikkszám	7201436
Munkaszélesség	430 mm
Kefe nyomóerő	64,9 kg
Tárcsa sebesség	1500 fordulat / perc
Zajszint	<54 db(A)
Tápkábel hossza	12 m
Motor teljesítmény	1000 W (220 - 240 V)
Méret (h x sz x m)	1200 x 730 x 450 mm
Súly	68 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Vezetőlemez a tárcsákhoz	7212160
Tartály 12 l	7212161
Alap tisztító tárcsa fekete	7212050
Alap tisztító tárcsa barna	7212051
Zöld súrolótárcsa	7212052
Karbantartó tárcsa piros	7212053
Polírozó tárcsa fehér	7212054



- ▶ ergonomikus kialakítású, dönthető fogantyú



- ▶ a tisztítószert egyenesen oszlik el a tárcsán



- ▶ kemény és vinil padlók tisztítása vízzel



- ▶ esztrich padlók felújítása, csiszolása



- ▶ szőnyeg tisztítás



- ▶ vinil padlók viaszlanítása, polírozása



- ▶ fa padlók csiszolása



- ▶ márvány padló átdolgozása

SSM 281 kézi szívó- és súrológép – rugalmas és kompakt, akkumulátorral működő modell

- ▶ "Reverse Dry System" rendszer: a szívás a gép előre-hátra mozgásakor, a fogantyú pozíciójával kapcsolható be
- ▶ ECO mód: csökkentett zajszint és energiafogyasztás a működési idő növelése mellett
- ▶ a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók vele
- ▶ a lítium-ion akkumulátor egy órán belül feltölthető
- ▶ a frissvízes tartály könnyen feltölthető a gépnél, de akár el is távolítható, és csapnál is megtölthető
- ▶ kivehető szennyvízes tartály nagy nyílással az egyszerű tisztíthatóság érdekében

Műszaki adatok	SSM 281
Cikkszám	7252128
Munka kapacitás	900 m ² /óra
Sebesség	0 - 3,5 km/óra
Max. dőlésszög	2 %
Kefe munkaszélesség	280 mm
Shívó-egység munkaszélesség	380 mm
Kefe átmérő	280 mm
Kefe nyomóerő	10 kg
Kefe sebesség	169 ford./perc.
Frissvízes / Szennyvízes tartály	5 l / 5 l
Akku. élettartam	~ 50' perc
Tápegység	36 V akkumulátor
Kefe motor teljesítmény	100 W
Shívó-egység motor teljesítmény	160 W
Shívóerő	60 mbar
Méret mm-ben (h x sz x m)	758 x 376 x 392
Súly	19,8 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Kefe - puha PPL 0,3	7260000
Kefe - közepes PPL 0,4	7260001
Kefe - kemény PPL 0,5	7260002
Hajtó lemez	7260005



Szállított tartozékok:

- ▶ 1 x lítium-ion akku. 36V 5,5 Ah
- ▶ 1 x töltő
- ▶ 1 x kefe PPL 0,4



- ▶ kis súlyának, méretének köszönhetően könnyen szállítható és tárolható



- ▶ a fogantyú vízszintes helyzetében a szívás előremenő mozgásban történik
- ▶ a fogantyú függőleges helyzetében a szívás hátramenő mozgásban történik

SSM 351 B kézi szívó- és súrológép – kompakt modellek szűk helyek tisztítására

- ▶ ideális kemény padlók tisztítására
- ▶ szűkebb helyek, mint pl. szaniter helyiségek, irodák és iskolák, professzionális tisztításra kifejlesztve
- ▶ a nagy tartály-térfogat révén óránként, akár 1225 m² tisztítási kapacitásra is képes
- ▶ könnyen manőverezhető, 90 cm-es külső sugárral
- ▶ a szabadalmaztatott szállító-/parkolókerék-rendszer megakadályozza, hogy a gép súlya nyomást gyakoroljon a kerekre parkolási helyzetben

Alapfelszereltség

- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ frissvízes tartály 16 l
- ▶ szennyvízes tartály 19 l
- ▶ automatikus víz- és kefeállítás
- ▶ akku. töltöttségi szint jelző

Műszaki adatok	SSM 351 B	SSM 351 B C
Cikkszám	7252135	7252137
Max. dőlésszög	2 %	2 %
Kefe munkaszélesség / Ø	350 mm / 350 mm	360 mm / 360 mm
Kefe nyomóerő	25 kg	31 kg
Kefe sebesség	140 min-1	1120 min-1
Kefe teljesítmény	200 W	200 W
Szívóegység munkaszélesség	450 mm	430 mm
Szívóerő	121 mbar	100 mbar
Szívóegység teljesítmény	295 W	295 W
Tápellátás	akku. (70 perc)	230V/50Hz
Méret (h x sz x m)	960 x 550 x 1220 mm	753 x 440 x 1220 mm
Súly	58 kg	60 kg



- ▶ ergonomikus munkavégzés az állítható fogantyúnak magasságú köszönhetően

SSM 351 B tartozékok:

- ▶ 2 x akku. 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 5Ah
- ▶ 1 x kefék tárcsa PPL 0.3

SSM 351 BC tartozékok:

- ▶ 1 x 12 m-es tápkábel
- ▶ 1 x kefék tárcsa PPL 0.3

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Kefe puha PPL 0,3-0,65	7260020
Kefe közepes PPL 0,3-0,8	7260021
Tynex kefe 1.0 K120	7260022
Tynex kefe 0,8 K240	7260023
Tynex kefe 0,6 K320	7260024
Természetes szálú kefe	7260028
Hajtó lemez	7260030

SSM 355B kézi szívó- és súrológép - agilis, könnyen kezelhető és karbantartható modell kis és közepes méretű területekhez, akár nagyon makacs szennyeződésekhez

- ▶ a nagy kefe-nyomóerő révén még az erősen szennyezett területek is hatékony tisztíthatók
- ▶ beépített akkumulátortöltő: bárhol könnyedén tölthető
- ▶ széles, gumibetétes szivónyílás és erőteljes motor a kiváló szárítási teljesítményért, a padló azonnali biztonságos járhatóságáért

Műszaki adatok	SSM 355B
Cikkszám	7202038
Munka kapacitás	900 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	355 mm
Szívóegység munkaszélesség	440 mm
Sebesség	2,5 km/óra
Max. dőlésszög	2 %
Szívóerő	68 mbar
Zajszint	61,4 dB(A)
Rezgésszint	0,48 m/s ²
Kefetárcsa átmérő	355 mm
Kefe nyomóerő	24,5 kg
Kefe sebesség	140 ford./perc
Tápegység	2 x 12V AGM akku.
Max. akkumulátor üzemidő	2 óra
Kefe motor teljesítmény	440 W
Szívóegység teljesítmény	280 W
Méret	765 x 490 x 1110 mm
Súly	73,5 kg

Alapfelszereltség:

- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ frissvízes tartály 10 l
- ▶ szennyvízes tartály 11 l
- ▶ szennyvíz elszívás
- ▶ vízszintjelző
- ▶ szivósín hajlított gumibetéttel
- ▶ automatikus víz- és kefeállítás
- ▶ üzemmórá számláló
- ▶ akku. töltöttségi szint jelző



Szállított tartozékok:

- ▶ kefetárcsa PPL 0.6
- ▶ 2 x AGM akkumulátor 12V
- ▶ beépített töltő
- ▶ töltő kábel 2 m



Intuitív és gyors működtetés

- ▶ időmegtakarítás az egyszerű használatnak köszönhetően
- ▶ kényelmes érintésvézelés

SSM 550 – szívó- és sűrölógép félautomata hajtással kis és közepes méretű területek tisztítására

- ▶ akkumulátoros sűrölógép félautomata hajtással, kefetárcsával, szennyvíz elszívással
- ▶ magas tisztítási hatékonyság, alacsony üzemeltetési költség és nagyon könnyű kezelhetőség mellett
- ▶ automatikus víz- és kefeleállítás, amikor a gép nem működik

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 76Ah (C5)
- ▶ 1 x töltő
- ▶ 1 x kefés tárcsa PPL 0.6

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Kefe PPL 0.3	7211008
Kefe PPL 0.4	7211009
Hajtó lemez	7213003

Műszaki adatok	SSM 550
Cikkszám	7202055
Munka kapacitás	1450 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	510 mm
Szívóegység munkaszélesség	680 mm
Kefe nyomóerő	27,5 kg
Kefe sebesség	160 fordulat/perc
Frissvízes / Szennyvízes tartály	40 l / 42 l
Tápegység	24V akkumulátor
Akkumulátor üzemidő	240 perc
Motor teljesítmény	870 W
Méret mm-ben (h x sz x m)	1165 x 541 x 995
Súly	61,5 kg



INFÓ & VIDÉÓ



▶ kis és közepes méretű területek tisztítására



▶ sárga színű karbantartási alkatrészek a gép gyors és egyszerű karbantartásáért

Felszereltség:

- ▶ félautomata hajtás
- ▶ 1 x kefés tárcsa PP 0,6 mm
- ▶ íves szívósín gumibetéttel, ütközés esetén automatikus leakasztással
- ▶ automatikus víz- és kefeleállítás
- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ üzemóra számláló
- ▶ akkumulátor töltöttségi szint jelző

SSM 700 – akkumulátoros szívó- és sűrölógép két kefés tárcsával, elektromos meghajtással, nagy munkaszélességgel

- ▶ sűrölógép hátsó szívósínrel, széles körű funkcionalitással
- ▶ nagy munkakapacitás, akár 3150 m² óránként
- ▶ a kb. 3,5 órás akku. üzemidő lehetővé teszi a megszakítás nélküli munkát
- ▶ 2 előre telepített, 1 igény szerint állítható tisztítóprogram

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Kefe PPL 0,35	7211049
Kefe PPL 0.6	7211050
Kefe PPL 0,3-0,65 standard	7260060
Bust PPL 0,3-0,5 puha	7260061
Tynex kefe 1.0 K120	7260062
Tynex kefe 0,8 K240	7260063
Tynex kefe 0,6 K320	7260064
Természetes szálú kefe (nagyon puha)	7260069


Műszaki adatok	SSM 700
Cikkszám	7252170
Munka kapacitás	3150 m ² /óra
Kefe munkaszélesség	700 mm
Kefe nyomóerő	28 kg
Kefe sebesség	150 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	940 mm
Szívóerő	123 mbar
Kefe teljesítmény	2 x 400 W
Szívóegység teljesítmény	380 W
Összteljesítmény	1400 W
Méret mm-ben (h x sz x m)	1279 x 735 x 1033
Súly	184 kg

Tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 105Ah (C5)
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 15Ah
- ▶ 2 x kefés tárcsa PPL 0.3



▶ könnyen hozzáférhető karbantartandó alkatrészek



▶ cserélhető tisztítófejek

- ▶ univerzális tisztítókefe alacsony tisztítószor-felhasználással
- ▶ állítható fogantyú a kényelmes és egyszerű használatért
- ▶ a szívómotor optimalizált elhelyezése, a zajszigetelésnek és a légáramlás szétválasztásának kombinációja nagyon csendes működést eredményez



Felszereltség

- ▶ 2 tartályos rendszer
- ▶ 50 l frissvízes tartály
- ▶ 50 l szennyvízes tartály
- ▶ hátsó szívósín
- ▶ akku. töltöttségi szint jelző
- ▶ üzemóra számláló

SSM 331-7,5 / SSM 331-11
Kompakt kialakítású súrológépek professzionális tisztításhoz
Kiváló tisztítási és szárítási eredmények

- ▶ változtatható hengerkefe nyomóerő
- ▶ szabadalmaztatott szívórendszer: felszívja a vizet előre és hátrafelé haladva, a padló így azonnal biztonságosan járhatóvá válik

Ultra kompakt kivétel, csendes működés

- ▶ alacsony kialakítás, hátsó görgőkkel szerelve: problémamentes bútorok alatti és szűk helyeken való takarítás
- ▶ a kis méretnek és súlynak, valamint az összecsukható fogantyúnak köszönhetően helytakarékosan tárolható, autóban is szállítható
- ▶ SILENT-üzem mód: csendes működési mód - csak 54 dB(A) (zajra érzékeny intézményekhez is ideális)

Erős lítium akkumulátor

- ▶ teljesen karbantartásmentes, a hagyományos akkumulátorokhoz képest hosszabb élettartammal
- ▶ gyorsan feltölthető
- ▶ közbeni vagy részleges töltésre is van lehetőség
- ▶ vezeték nélküli munkavégzés botlásveszély nélkül

Intuitív, gyors kezelhetőség

- ▶ felhasználóbarát érintésvezérlés
- ▶ a vízáramlás és a kefe gyors szabályozása
- ▶ a kefék és sínek egyszerű, szerszám nélkül cserélhetők
- ▶ a vízelosztó sín egyszerű eltávolítása és tisztítása



- ▶ kis mérete és súlya miatt (csak 23 kg) a készülék bárhol könnyen elfér



- ▶ szabadalmaztatott szívórendszer: előre és hátramenetkor is felszívható a víz



- ▶ a kompakt kialakításnak köszönhetően a nehezen elérhető helyek is könnyen hozzáférhetőek



- ▶ könnyű és gyors karbantartás


Szállított tartozékok:

- ▶ akkumulátor
- ▶ akku. töltő
- ▶ szívósín
- ▶ hengerkefe

Műszaki adatok	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Cikkszám	7202030	7202031
Munka kapacitás	800-1320 m ² /óra	
Kefe munkaszélesség	330 mm	330 mm
Shívóegység munkaszélesség	420 mm	420 mm
Max. sebesség	4 km/óra	4 km/óra
Kefe átmérő	80 mm	80 mm
Kefe nyomóerő	45 - 71 - (160) kg	45 - 71 - (160) kg
Kefe sebesség	800 ford./perc	800 ford./perc
Frissvízes tartály	7,5 l	11 l
Szennyvízes tartály	8 l	12 l
Akku. töltési idő	120 (5 Ah) perc	240 (10 Ah) perc
Akku. üzemidő	60 (10 Ah) perc	120 (20 Ah) perc
Tápegység	24V 10 Ah lítium	24V 20 Ah lítium
Motor teljesítmény	270 W	270 W
Méret mm-ben (h x sz x m)	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Súly	26,5 kg	29 kg



DWM 280 – dupla hengeres súrológép

- ▶ nagyon kompakt, kis súlyú, egyszerűen irányítható
- ▶ sokféle padlóburkolaton használható, mint pl. parketta, PVC, szőnyeg, kőpadló
- ▶ magas tisztítási hatékonyság
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt

DWM 280 DC

- ▶ integrált lítium-ion akkumulátorral
- ▶ kb. 60 perc üzemidőre képes

Szállítási terjedelem

- ▶ 2 univerzális kefe, szürke
- ▶ akkumulátor töltővel (csak DWM 280 DC esetén)

Műszaki adatok	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Cikkszám	7220280	7220285
Munka kapacitás	200 m ² /óra	200 m ² /óra
Kefe átmérő	85 mm	85 mm
Kefe szélesség	220 mm	220 mm
Kefe sebesség	780 - 936 ford./perc	780 - 936 ford./perc
Kefe nyomóerő	200 g/cm ²	200 g/cm ²
Frissvízes tartály	1,5 l	1,5 l
Szennyvízes tartály	0,8 l	0,8 l
Motor teljesítmény	250 W	350 W
Névleges feszültség	36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Méret (h x sz x m)	380 x 280 x 1100 mm	380 x 280 x 1100 mm
Súly	11,5 kg	13,5 kg
Tápcsatlakozás	akkumulátor	tápkábel

DWM 280 DC



DWM 280 AC



RenDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK	Cikkszám
Li-ion akkumulátor (DWM 280 DC)	7230001
Töltő (DWM 280 DC)	7230002
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230003
Hengerkefe fekete (kemény)	7230004
Hengerkefe sárga (puha)	7230005

DWM-K széria – duplahengeres tisztítógépek

- ▶ magas tisztítási hatékonyság
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására, mint pl. parketta, PVC, szőnyeg vagy kőpadló
- ▶ magas fordulatszám



INFÓ & VIDÉO



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620

Műszaki adatok	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Cikkszám	7220340	7220420	7220620
Munka kapacitás	180 m ² /óra	350 m ² /óra	550 m ² /óra
Kefe Ø / szélesség	102 mm / 280 mm	102 mm / 350 mm	102 mm / 550 mm
Kefe sebesség	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc
Kefe nyomóerő	190 g/cm ²	190 g/cm ²	160 g/cm ²
Frissvízes tartály	4,2 l	5,4 l	9,5 l
Szennyvízes tartály	2,8 l	3,5 l	5,5 l
Motor teljesítmény	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1600 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1100 mm
Súly	27,5 kg	27,5 kg	37,5 kg



- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt


DWM-K 340 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230010
Hengerkefe fekete (kemény)	7230011
Hengerkefe fekete (nagyon kemény)	7230012
Hengerkefe sárga (puha)	7230013

DWM-K 420 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230020
Hengerkefe fekete (kemény)	7230021
Hengerkefe fekete (nagyon kemény)	7230022
Hengerkefe sárga (puha)	7230023

DWM-K 620 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230030
Hengerkefe fekete (kemény)	7230031
Hengerkefe fekete (nagyon kemény)	7230032
Hengerkefe sárga (puha)	7230033

DWM-H széria – duplahengeres tisztítógépek gőz funkcióval

- ▶ mindkét munkairányba tisztít és fertőtlenít, egyetlen padlók is hatékonyan tisztíthatók vele
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt
- ▶ higiénikusan tiszta eredmény vízgőz használatával
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására alkalmas
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ környezetbarát, antibakteriális padló tisztítás vegyszerek nélkül
- ▶ **szállított tartozékok:** 2 univerzális hengerkefe (szürke)




- ▶ mindenféle padlóhoz, mint pl. szőnyeg, vinil, márvány, csempe, profilgumi, flotex, fa, csúszásmentes padló, profilozott terrakotta vagy sportpadló



- ▶ alapos tisztítás közvetlenül szegélyek mellett is



- ▶ különösen textil burkolatokon, rendkívül hatékonyan működő gőzrendszer



- ▶ bármely típusú padló környezetbarát, antibakteriális tisztítására vegyszerek nélkül



DWM-H 340 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230010
Hengerkefe fekete (kemény)	7230011
Hengerkefe ecset (nagyon kemény)	7230012
Hengerkefe sárga (puha)	7230013

DWM-H 420 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230020
Hengerkefe fekete (kemény)	7230021
Hengerkefe ecset (nagyon kemény)	7230022
Hengerkefe sárga (puha)	7230023

DWM-H 620 kiegészítők	Cikkszám
Hengerkefe szürke (univerzális)	7230030
Hengerkefe fekete (kemény)	7230031
Hengerkefe ecset (nagyon kemény)	7230032
Hengerkefe sárga (puha)	7230033

Műszaki adatok	DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Cikkszám	7220345	7220425	7220625
Munka kapacitás	180 m ² /óra	350 m ² /óra	550 m ² /óra
Kefe átmérő	102 mm	102 mm	102 mm
Kefe szélesség	280 mm	350 mm	550 mm
Kefe sebesség	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc	650 - 750 ford./perc
Kefe nyomóerő	190 g/cm ²	200 g/cm ²	196 g/cm ²
Frissvízes tartály	2,1 l	2,7 l	4,75 l
Szennyvízes tartály	2,8 l	3,5 l	3,6 l
Motor teljesítmény	1916 W (230 V)	1916 W (230 V)	2356 W (230 V)
Méret	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1100 mm
Súly	30 kg	30 kg	43 kg

SSM 351 CY – hengerkefés súrológépek kompakt kialakítással

- ▶ mindkét munkairányba tisztít és fertőtleníti, egyenetlen padlók is hatékonyan tisztíthatók vele
- ▶ a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, a szegélyek közelében történő tisztítás is egyszerű, még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt
- ▶ higiénikusan tiszta eredmény vízgőz használatával
- ▶ kétoldalas vízbevezető rendszer
- ▶ minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására alkalmas
- ▶ magas fordulatszám
- ▶ környezetbarát, antibakteriális padló tisztítás vegyszerek nélkül

SSM 351 CY tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 5Ah
- ▶ 1 x hengerkefe PPL 0.3

SSM 351 CY C tartozékok:

- ▶ 1 x hengerkefe PPL 0.3
- ▶ 1 x 12 m-es tápkábel



Műszaki adatok	SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Cikkszám	7252136	7252138
Max. dőlésszög	2 %	2 %
Kefe munkaszélesség	350 mm	360 mm
Kefe átmérő	350 mm	360 mm
Kefe nyomóerő	25 kg	24,5 kg
Kefe sebesség	140 ford./perc	820 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	450 mm	430 mm
Szívóerő	121 mbar	100 mbar
Kefe / Szívóegység teljesítmény	200 W / 450 W	370 W / 450 W
Tápegység	akkumulátor (70 perc)	230 V / 50 Hz
Méret (h x sz x m)	960 x 550 x 1220 mm	753 x 440 x 1220 mm
Súly	37 kg	52 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Természetes szálu hengerkefe, puha	7260025
Hengerkefe PPL 0,3 közepes	7260026
Tynex hengerkefe	7260027

SSM 550 CY hengerkefés súrológép – akkumulátoros modell elektromos hajtással

- ▶ súrológép hátsó szívóegységgel, széles körű alkalmazási lehetőséggel
- ▶ ideális kemény padlók és szőnyegek tisztítására
- ▶ két előre telepített, és egy igény szerint állítható tisztítóprogram
- ▶ állítható fogantyú a kényelmes és egyszerű használat érdekében
- ▶ ECO-mód: működés csökkentett zajszinttel és energiafogyasztással az üzemidő 20%-os növelése mellett. Csökkenti a vízfogyasztást, a motor karbantartási költségeit és a hengerkefe kopását.

Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x akkumulátor 12V 105Ah (C5)
- ▶ 1 x beépített töltő 24V 15Ah
- ▶ 2 x hengerkefe PPL0.3



- 1) innovatív vezérlőkar: bármilyen pozícióból könnyen kezelhető
- 2) kijelző: akku töltöttségi szint, üzemóra, programválasztás, vízáramlás, kefe nyomóerő, hibáüzenetek megjelenítése
- 3) központi gomb: intuitív és egyszerű vezérlést biztosít
- 4) elektronikus kulcs: be- és kikapcsolás kezelői azonosító gombbal

Műszaki adatok	SSM 550 CY
Cikkszám	7252156
Munka kapacitás	2475 m ² /óra
Kefe munkaszélesség / átmérő	500 mm / 100 mm
Kefe nyomóerő	18 kg
Kefe sebesség	1360 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség	815 mm
Szívóerő	123 mbar
Kefe / szívóegység teljesítmény	2 x 850 / 380 W
Összteljesítmény	2350 W
Akkumulátor üzemidő	210 perc
Méret	1329 x 563 x 1033 mm
Súly	197 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Természetes szálu, puha hengerkefe	7260065
Hengerkefe PPL 0.3	7260066
Hengerkefe PPL 0.6	7260067
Tynex hengerkefe	7260068



HKM seprőgép széria - innovatív tandem görgős rendszerrel magán- vagy ipari, bel- és kültéri használatra

- ▶ tandemgörgős rendszer: a két oldalkefe beforgatja a szemetet a kefehengerek felé, melyek azt továbbseprik a hulladékgyűjtő tartályba
- ▶ kopásálló hengerkefék és oldalkefék poliamidból
- ▶ kényelmes és könnyen tolható készülék
- ▶ helytakarékosan tárolható az összehcsukható fogantyúnak köszönhetően

HKM 800:

- ▶ az állítható magasságú hengerkefék és oldalkefék segítségével sokféle talajviszonyon használható
- ▶ robusztus ház szálerezített műanyagból
- ▶ a hátsó kerekeknek köszönhetően lépcsőn is használható
- ▶ nagyméretű hulladékgyűjtő tartály: akár fém üdítős dobozok összezséprésére is alkalmas

HKM 700 és HKM 801:

állítható magasságú oldalkefék, így sokféle talajviszonyon használható



HKM 700

HKM 801

HKM 800



INFÓ & VIDÉÓ

HKM 700 / 801 / 800 szállított tartozékok:

- ▶ 2 x oldalkefe
- ▶ 2 x hengerkefe

Műszaki adatok	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Cikkszám	7304007	7304009	7304008
Meghajtás	manuális	manuális	manuális
Tisztítási terület	500-1000 m ²	500-1000 m ²	500-1000 m ²
Max. tisztítási kapacitás	2800 m ² /óra	3200 m ² /óra	2800 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefékkel	700 mm	800 mm	800 mm
Szeméttartály kapacitás	20 l	30 l	40 l
Méret	680 x 580 x 1000 mm	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330 mm
Súly	10 kg	12,3 kg	14 kg



HKM 800:

- ▶ nagy méretű, könnyen üríthető tartály



HKM 800:

- ▶ a hengerkefe egyszerű, szerszám nélküli magasságállítása



HKM 800:

- ▶ helytakarékos tárolás



HKM 700

- ▶ tandemgörgős rendszerrel



HKM 801

- ▶ tandemgörgős rendszerrel



HKM 800

- ▶ tandemgörgős rendszerrel

KM 625 / KM 825 akkumulátoros seprőgépek – kézi működtetésű modellek professzionális használatra



Európai
Minőség

- ▶ kemény padlókhöz és szőnyegekhez
- ▶ az önszintező kefékkel a por, állatszór és apró szennyeződések problémamentesen feltakaríthatók
- ▶ a két és fél órás akkumulátor-üzemidő kényelmes, kábel nélküli munkavégzést biztosít
- ▶ előre programozott munkamódok enyhe és erős szennyeződésekhez a könnyű kezelhetőség érdekében
- ▶ automata elektromos szűrőrázó, szükség esetén manuálisan is aktiválható

- ▶ automatikus leállítási rendszer
 - ▶ beépített akkumulátortöltő: könnyen tölthető bármely konnektorból
- KM 625 / KM 825 szállított tartozékok:**
- ▶ 1 x 12V 42Ah AGM akkumulátor
 - ▶ 1 x beépített töltő 12V 5Ah
 - ▶ 1 x oldalkefe PPL 0,3 / 0,6
 - ▶ 1 x főkefe PPL 0,3 / 0,6
 - ▶ 1 x szűrő

Alap tulajdonságok:

- ▶ elektromos kefehajtás
- ▶ lemezes szűrőrendszer
- ▶ elektromos porszívós
- ▶ a porszívós kikapcsolható
- ▶ hulladéktartály (manuálisan üríthető)
- ▶ akkumulátor és töltő tartozékként

SL5 önszintező rendszer

- ▶ a kefe önszintezése egyenletlen padlón
- ▶ a kefe és a padló közti táv optimális beállítása a tökéletes tisztítási teljesítmény érdekében



KM 625

KM 825



Nagy méretű hulladékgyűjtő tartály

- ▶ a hulladék közvetlenül a gyűjtőtárlayba kerül, mely kivethető, könnyen üríthető



Lehajtható fogantyú

- ▶ kompakt méretének köszönhetően a készülék bárhol elhelyezhető



- 1) be-ki kapcsoló
- 2) numerikus kijelző
- 3) váltógomb feszültség vagy üzemmórá kijelzéshez
- 4) fényszennyezés üzemmód be-, kikapcsoló
- 5) erős szennyeződés üzemmód be-, kikapcsoló
- 6) akkumulátor töltöttségi állapot kijelző
- 7) kapcsoló a szűrőrázó kézi aktiválásához
- 8) kapcsoló az automatikusan aktív szivóventilátorhoz

Műszaki adatok	KM 625	KM 825
Cikkszám	7302162	7302182
Tisztítási terület	625 m ²	825 m ²
Max. tisztítási kapacitás	2180 m ² /óra	2600 m ² /óra
Munkaszélesség oldalkefe nélkül	405 mm	660 mm
Munkaszélesség oldalkefével	625 mm	825 mm
Sebesség	0-3,5 km/óra	0-3,5 km/óra
Max. dőlésszög	2 %	2 %
Kefe sebesség	550 ford./perc	550 ford./perc
Kefe átmérő	200 mm	200 mm
Szeméttartály kapacitás	35 l	45 l
Zajszint	56 dB(A)	56 dB(A)
Rezgésszint	1,3 m/s ²	1,49 m/s ²
Tápegység	akkumulátor	akkumulátor
Akkumulátor típusa	12V 42Ah AGM	12V 42Ah AGM
Összteljesítmény	0,18 kW	0,18 kW
Max. akkumulátor üzemidő	110 perc	110 perc
Méret (h x sz x m)	1033 x 615 x 994 mm	1033 x 815 x 994 mm
Súly	48 kg	53 kg

Porosztályok – DIN EN 60335-2-69 szabvány, AA melléklet szerint

Porosztály	Max. áteresztőképesség	Szűrési kapacitás	Alkalmas
< 0,1%		- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m ³ - fapor max. 1200 W / 50 l	- fapor (bükk, tölgy) - festékpórk - kerámia porok - műanyag porok
<0.005%		- levegőben lévő por idővel súlyozott átlagos koncentrációjának határértéke > 0,1 mg/m ³ - rákkeltő porok	- arzén és ólompor - szennyezett por (például baktériumokkal, penésszel)

Magyarázat a készülékek megnevezésének rövidítéseiről

A készülékek legfontosabb adottságait a megnevezésük tartalmazza.

A teljesítményre vonatkozó adatok:

A számkombinációt tartalmazó készülékekben az első szám a motorok számát jelöli, a második és harmadik szám a tartály térfogatára utal literben.

A típusra vonatkozó megnevezések:

wetCAT = nedves/száraz porszívó | dryCAT = száraz porszívó | flexCAT = speciális porszívó

Megnevezésben található rövidítések:

I = rozsdamentes acél tartály

T = billenő mechanizmus

W = nedves porszívó

P = vízvisszatartó

D = száraz porszívó

A = sűrített levegős csatlakozás

E = aljzat

D = tisztítószertartály

R = automatikus bekapcsolás (aljzattal)

3 = 3 patronsűrítő

S = automatikus szűrőtisztítás

HC = H osztály

O = olaj

M = M osztály

H = kézi tisztítás

PRO = professzionális használatra gyártva

C = patronsűrítő

Példa:

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: száraz porszívó

3: 3 motor

62: 62 literes tartály

I: rozsdamentes acél tartály

R: automatikus bekapcsolás

S: automatikus szűrőtisztítás

C: patronsűrítő

T: billenő mechanizmus

-3: 3 patronsűrítő

dryCAT 15 száraz porszívó – kézreállító, könnyű porszívó praktikus vállpánttal

dryCAT 15B száraz porszívó – akkumulátorral

- ▶ mosható, újra használható F9 patronsűrítő
- ▶ a kézzel tisztítható, nagy felületű patronsűrítő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ a szívótömlő 1,6 m-ig hosszabbítható

flexCAT 15B

- ▶ minden méretű szemét feltakarításához, a lapos papírtól az üdítő dobozokig
- ▶ 2,0 Ah lítium-ion akkumulátorral, körülbelül 15 perces üzemidővel
- ▶ igény esetén 4,0 Ah akkumulátor külön rendelhető
- ▶ az akkumulátor más akkumulátoros Cleancraft gépekkel is kompatibilis



flexCAT 15



flexCAT 15B

Műszaki adatok	flexCAT 15	flexCAT 15B
Cikkszám	7002105	7002106
Porszívó típusa	száraz	száraz
Légszállítás	23 liter/perc	11 liter/perc
Szűrőfelület	1550 cm ²	1550 cm ²
Szívóerő	160 mbar	70 mbar
Tartály térfogat	5 l	5 l
Tartály anyaga	műanyag	műanyag
Tömlő átmérő	32 mm	32 mm
Zajszint	74 dB(A)	63 dB(A)
Teljesítmény	0,85 kW	0,2 kW
Csatlakozási feszültség	230 V	-
Akku. feszültség / kapacitás	-	18 V / 2,0 Ah
Méret	277 x 208 x 327 mm	277 x 208 x 327 mm
Súly	3,45 kg	3,4 kg



dryCAT 15 tartozékok:

- ▶ 1 x kábel 6 m
- ▶ 1 x szívótömlő 0,5 m x Ø 32 mm
- ▶ 1 x kefék, kerek tisztítófej
- ▶ 1 x lapos tisztítófej
- ▶ 1 x hangtompító
- ▶ 1 x vállpánt



dryCAT 15B tartozékok:

- ▶ 1 x SAMSUNG akkumulátor 18V 2Ah
- ▶ 1 x 0,4A töltő
- ▶ 1 x szívótömlő 0,5 m x Ø 32mm
- ▶ 1 x kefék, kerek tisztítófej
- ▶ 1 x lapos tisztítófej
- ▶ 1 x vállpánt

dryCAT 16 L-Class száraz porszívó – kompakt, könnyű porszívó praktikus vállpánttal

- ▶ kézzel tisztítható, nagy szűrőfelülettel rendelkező patronszűrő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ 0,5 m-ről 1,5 m-re hosszabbítható szívótömlő
- ▶ fúvó funkcióval rések kifújásához



dryCAT 16 L-Class tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 30,5 mm, 0,5-1,5 m, csatlakozóval, fogantyúval
- ▶ gyapjú szűrőzsák
- ▶ motorvédő szűrő
- ▶ vallszij
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ szűkítő



Műszaki adatok	dryCAT 16 L-Class
Cikkszám	7002116
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1500 liter/perc
Shívóerő	230 mbar
Tartály térfogat	6 l
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	30,5 mm
Zajszint	76,8 dB(A)
Teljesítmény	1,2 kW
Tápfeszültség	220-240 V
Méret	240 x 200 x 400 mm
Súly	4,7 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Alváz	7013150
Tömlő csatlakozóval, fogantyúval	7013151
Gyapjú szűrőzsák	7013152
Légszűrő	7013153
Vallszij	7013154

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Lapos tisztítófej	7013155
Kárpit tisztítófej	7013156
Kefés, kerek tisztítófej	7013157
Univerzális adapter	7013158

flexCAT 104 – kényelmes, hátra vehető száraz porszívó

- ▶ kifejezetten alkalmas szűk helyiségek, járművek takarításához (pl. buszok, vonatok, repülőgépek, színházak vagy mozik)
- ▶ létrán történő munkához is használható (pl. levelek kiszívása az ereszcatornából vagy pókhálók elszívása a mennyezetről)
- ▶ motor túlmelegedés elleni védelemmel
- ▶ a szívótömlő 360°-ban elforgatható
- ▶ a tartály könnyen tisztítható

Felszereltség:

- ▶ tömlő
- ▶ tisztítófej készlet
- ▶ kábeltartó
- ▶ tisztítófej tartó



- ▶ a készüléket nem kell húzni, így a tisztítási munka könnyebben végezhető, rugalmas



- ▶ be- és kikapcsoló közvetlenül az övön

Műszaki adatok	flexCAT 104
Cikkszám	7003115
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	2000 liter/perc
Tartály térfogat / anyag	4 l / műanyag
Tömlő átmérő / hossz	35 mm / 1,5 m
Zajszint	76 dB(A)
Szűrőfelület	1074 cm ²
Max. teljesítmény	700 W (230 V / 50 Hz)
Shívóerő	200 mbar
Méret (h x sz x m)	251 x 226 x 571 mm
Súly	5,8 kg



- ▶ párnázott és állítható vállpánt tartozék-tartókkal

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Papír szűrőzsák (VE10)	7013353
Szővet szűrő	7013354
Légszűrő	7013365
Kezdőkészlet (5 x szűrőzsák, 1 x előszűrő)	7013367



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (hossz 1,5 m)
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ műanyag szívócső
- ▶ papír szűrőzsák
- ▶ szövetszűrő
- ▶ szivacsos szűrő
- ▶ padló tisztítófej összecusukható kefével

flexCAT 110 – kompakt, gazdaságos száraz porszívó

- ▶ könnyen tárolható kompakt kialakításának köszönhetően
- ▶ tartós, nagy teherbírású alkatrészek
- ▶ ergonomikus és praktikus kivétel

Felszereltség:

- ▶ sokféle kiegészítő
- ▶ kábeltartó kampó
- ▶ szövet szűrő
- ▶ tartozék tartó

Műszaki adatok	flexCAT 110
Cikkszám	7003105
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1584 liter/perc
Tartály térfogat	10 l
Tömlő átmérő	32 mm
Tömlő hossz	1,5 m
Max. teljesítmény	700 W
Motorok száma	1
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	76 dB(A)
Elektromos feszültség	230 V / 50 Hz
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	154 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Szűrőfelület	120 cm ²
Méret	333 x 327 x 320 mm
Súly	4,6 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ gyapjú szűrő
- ▶ szivótömlő (1,5 m)
- ▶ fogantyúval, légszabályzóval
- ▶ 3 x alumínium szivócső
- ▶ Ø 32 mm, 330 mm-es hossz
- ▶ padló tisztítófej összecsuksútható kefével
- ▶ kefék, lapos tisztítófej

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Gyapjú szűrő	7013450
Papír szűrőzsák (10 db/cs.)	7013455
Kezdőkészlet (5 x szűrőzsák, 1 x gyapjú szűrő)	7013456

flexCAT 111 Q – nagyon csendes és hatékony száraz porszívó

- ▶ kompakt méretének köszönhetően kis helyet igényel, könnyen tárolható
- ▶ rugalmas kapcsolattal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
- ▶ rendkívül csendes gumi kerekek, melyek nem hagynak csíkokat
- ▶ tartós, nagy teherbírású alkatrészek
- ▶ automatikusan visszahúzható kábel
- ▶ ergonomikus és praktikus kialakítás
- ▶ B energiahatékonysági osztály
- ▶ zajszint csupán 75 dB -> nagyon halk működés

Alapfelszereltség:

- ▶ alváz
- ▶ tömlő és tisztítófej készlet
- ▶ kábeltartó
- ▶ kiegészítő tartó

Műszaki adatok	flexCAT 111Q
Cikkszám	7003125
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1950 liter/perc
Tartály térfogat	11 l
Tömlő átmérő / hossz	35 mm / 2 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	64 dB(A)
Szűrőfelület	3273 cm ²
Max. teljesítmény	800 W / 230 V
Tápkábel hossz	5 m
Szívóerő	187 mBar
Méret	377 x 392 x 418 mm
Súly	7,8 kg



- ▶ praktikus tartók a kiegészítőknél



Szállított tartozékok:

- ▶ 2 m-es szivótömlő
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ 2 x összedugható szivócső
- ▶ szűkítő adapter
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ szűrőzsák
- ▶ szövetszűrő

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Szövet szűrő	7013358
Porzsák	7013361
Légszűrő	7013359

flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – nagyon halk és energiatakarékos speciális porszívók háztartási, vendéglátóipari felhasználásra

- ▶ kis méretéből adódóan helytakarékosan tárolható
- ▶ rugalmas kapcsokkal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
- ▶ kábeltartó a készülék tetején
- ▶ oldalsó védőknek köszönhetően nem hagy csíkokat a falakon
- ▶ a rendkívül csendes gumi kerekek, melyek szintén nem hagy-
nak nem kívánt foltokat a padlón
- ▶ tartós, nagy teherbírású alkatrészek
- ▶ ergonomikus és praktikus kialakítás

flexCAT 112Q

- ▶ B energiahatékonysági osztály

flexCAT 116Q

- ▶ A energiahatékonysági osztály



flexCAT 112Q

flexCAT 116Q



- ▶ lépcsőn is használható, megtámasztható



- ▶ a tápkábel gyorsan és egyszerűen cserélhető



- ▶ oldalsó védők az ajtók és falak ellen



flexCAT 112Q szállított tartozékok:

- ▶ poliészter szűrő 850 cm²
- ▶ szűrőzsák 11 l
- ▶ kimenő levegő szűrő
- ▶ tömlő 2 m, Ø 36 mm csatlakozókkal
- ▶ állítható fogantyú Ø 36/32 mm
- ▶ krómzott szívócső 47 cm, Ø 32mm (2 darab)
- ▶ ECO padló tisztítófej összecsuksútható kefével



flexCAT 116Q szállított tartozékok:

- ▶ szűrőzsák 11 l
- ▶ tömlő 2 m, Ø 36 mm csatlakozókkal
- ▶ állítható fogantyú Ø 36/32 mm
- ▶ szövet szűrő 850 cm²
- ▶ HEPA patronos kimeneti légszűrő (Poly M43 1 Micron)
- ▶ krómzott teleszkópos szívócső Ø 52 mm
- ▶ ECO padló tisztító fej összecsuksútható kefével
- ▶ lapos tisztítófej Ø 32 mm
- ▶ kefék, kerek tisztítófej Ø 32 mm
- ▶ kárpit tisztítófej Ø 32 mm

Műszaki adatok	flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Cikkszám	7003135	7003140
Porszívó típusa	száraz	száraz
Max. teljesítmény	840 W	770 W
Légzállítás	2633 liter/perc	3050 liter/perc
Tartály térfogat	12 l	16 l
Tömlő átmérő	36 mm	36 mm
Tömlő hossz	2 m	2 m
Motorhűtés	Bypass	Bypass
Zajszint	63 dB(A)	62 dB(A)
Elektromos hálózat	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Szívóerő	210 mbar	230 mbar
Méret (h x sz x m)	400 x 400 x 330 mm	400 x 400 x 330 mm
Súly	5,8 kg	5,8 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Porzsák 11 l (VE = 10 db.)	7010361
Légszűrő	7010362
Szövet szűrő 850 cm ² flexCAT 116 Q-hoz	7010370
Poliészter szűrő 850 cm ² flexCAT 112 Q-hoz	7010360
HEPA légszűrő flexCAT 116 Q-hoz (Poly M43 1 Micron)	7010371
Papír porzsák (VE = 10 db.) flexCAT 116 Q-hoz	7010386
Papír porzsák (VE = 5 db.) flexCAT 112 Q-hoz	7010300
Polí patronos szűrő	7010302
HEPA patronos szűrő	7010303

dryCAT 133 IRSC / 366 IRSC-T-3 száraz porszívók por és egyéb szilárd részecskék feltakarításához, automatikus szűrőtisztítással

- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartamért
- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ csendes működés a zajszűrővel ellátott szívómotoroknak köszönhetően
- ▶ patronsűrítő rendkívül nagy szűrőfelülettel az állandó szívóerő érdekében
- ▶ könnyű és stabil, 2 részes szívócső műanyag burkolattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ csőcsatlakozó a tartállynál zárral szerelve - megakadályozza a cső véletlen leválását takarítás során

- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval

dryCAT 366 IRSC-T-3

- ▶ 3 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell. Az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges.




dryCAT 366 IRSC-T-3

dryCAT 133 IRSC



dryCAT 133 IRSC szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m, markolattal, légszabályzással
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ patronsűrítő
- ▶ mikroszál taska



dryCAT 366 IRSC-T-3 tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ kefék, kerek tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ 3 patronsűrítő



- ▶ az automatikus, ciklikus szűrőtisztításnak köszönhetően a szűrők megtisztulnak, miközben a porszívó szívóerő-vesztéség nélkül működik (dryCAT 362 IRSC-T-3)



- ▶ műanyag alváz praktikus tárolókkal a kiegészítőknek, szívócsöveknek (dryCAT 133 IRSC)



- ▶ tömör acél alváz billenő mechanizmussal a tartály könnyű ürítéséért (dryCAT 362 IRSC-T-3)

Műszaki adatok	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSC-T-3
Cikkszám	7002135	7002370
Porszívó típusa	száraz	száraz
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)	2500 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc	7933 liter/perc
Tartály térfogat	33 l	62 l
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Motorok száma	1	3
Zajszint	72 dB(A)	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Shívóerő	223 mbar	256 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m)	430 x 430 x 830 mm	570 x 700 x 1140
Súly	13,8 kg	31,6 kg

Rendelhető kiegészítők dryCAT 133 IRSC	Cikkszám
Szűrőzsák - 15 l kapacitás (VE 5)	7010253
Poli patronsűrítő	7010256
Shívótömlő Ø 29 mm, 5 m elektromos szerszámokhoz való csatlakozással	7013055

Rendelhető kiegészítők dryCAT 362 IRSC-T-3	Cikkszám
HEPA patronsűrítő	7010200
HEPA12 patronsűrítő	7010201
HEPA13 patronsűrítő	7010202
Poli patronsűrítő	7010203
Polikarbon előszűrő hengeres	7010204
Polikarbon előszűrő kúpos	7010205
Csereszűrő (VE 3)	7010206

dryCAT 137 RSC M / 133 IRSC M – M-osztályú porszívók mérgező és káros anyagokhoz

- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartamért
- ▶ a rendkívül nagy szűrőfelületű patronsűrítő egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartállynál - megakadályozza a cső véletlen leválasztását takarítás során
- ▶ csendes működés a zajszerűvel ellátott szívómotorok köszönhetően

Szállított tartozékok:

- ▶ antisztatikus tömlő (Ø 38 mm / 4 m) csatlakozókkal
- ▶ 2 x műanyag szívócső (Ø 38 / 500 mm)
- ▶ 2 x krómozott szívócső Ø 34 / 580 mm
- ▶ padló tisztítófej, kerek tisztítófej kefével, lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő Ø 38/36
- ▶ HEPA patronsűrítő M osztály, szűrőzsák M osztály

Műszaki adatok	dryCAT 137 RSC M	dryCAT 133 IRSC M
Cikkszám	7002150	7002145
Porszívó típusa	szárász	szárász
Teljesítmény	1000 W (230 V)	2500 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc	3333 liter/perc
Tartály térfogat	37 l	33 l
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 m	4 m
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	223 mbar	223 mbar
Tartály anyaga	műanyag	rozsdamentes acél
Méret	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Súly	15 kg	15 kg



dryCAT 137 RSC M

dryCAT 133 IRSC M

Rendelhető kiegészítők dryCAT 133 IRSC

Rendelhető kiegészítők dryCAT 133 IRSC	Cikkszám
Szűrőzsák – 15 literes kapacitással (VE 5)	7010253
HEPA patronsűrítő - M osztály	7010333
Szívótömlő Ø 29 mm, 5 m elektromos szerszámokhoz való csatlakozással	7013055

dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-osztályú száraz porszívó mérgező és káros anyagokhoz

- ▶ napi szintű használatra tervezve, nagy, robusztus vázzal
- ▶ a speciális alkatrészek megakadályozzák az elektrosztatikus feltöltődést
- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ a csatlakoztatott szerszám automatikus indítása bekapcsoláskor
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor
- ▶ kivehető, könnyedén üríthető rozsdamentes acél tartály
- ▶ törésálló kápcskok a fej rögzítéséhez

Műszaki adatok	125 IRS M-Class Pro
Cikkszám	7002160
Porszívó típusa	szárász
Légszállítás	3583 liter/perc
Szívóerő	245 mbar
Tartály térfogat	25 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	4 m
Motorhűtés	bypass
Zajszint	75 dB(A)
Teljesítmény	1 kW
Csatlakozási feszültség	230-240 V / 50/60 Hz
Méret (h x sz x m)	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ poli patronsűrítő, szűrőzsák (M osztály)
- ▶ antisztatikus tömlő Ø 35 mm / 4 m csatlakozókkal
- ▶ szívócső Ø 36 mm / 0,5 m
- ▶ fogantyú légszabályzással, univerzális adapter
- ▶ padló tisztítófej, lapos tisztítófej Ø 36 mm
- ▶ kerek tisztítófej kefével



Rendelhető kiegészítők

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Tömlő (4 m Ø 36 mm) és tisztítófej ktt.	7013623
Poli patronsűrítő	7010256
Szűrőzsák M-osztály (VE 10)	7010334



M-osztály

- ▶ a készülék 0,1 mg/m³-nél magasabb expozíciós határértékkel rendelkező por (pl. faport, festék, kerámia) leválasztására alkalmas

dryCAT száraz poszívók – H-osztályú készülékek mérgező és káros anyagokhoz

- ▶ száraz típusú porszívók por és egyéb szilárd részecskék tisztításához
- ▶ réztekereslésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ a rendkívül nagy szűrőfelülettel rendelkező HEPA H14 szűrőpatronn egyenletes szívóerőt biztosít
- ▶ antisztatikus alkatrészeket tartalmaz
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválasztás takarítás során
- ▶ ergonomikus fej kialakítás kábeltartó kampóval
- ▶ dryCAT 262 ICT H-Class 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelve
- ▶ a tisztítási feladathoz mérten eldönthető hány motor működése szükséges, ezzel jelentős energia takarítható meg
- ▶ csendes működés a zajszűrővel ellátott szívómotoroknak köszönhetően



Most HEPA H14 szűrőpatronnal!

- ▶ A legújabb anyagösszetétel egy réteg üvegszálból és két réteg poliészterből nagy hatékonyságot és hosszabb élettartamot biztosít.
- ▶ A gyártás során minden szűrőpatronnát egyesével ellenőriznek, hogy kiszűrjék a szűrőanyagban lévő esetleges sérüléseket, lyukakat.
- ▶ A vizsgálati eredmény minden egyes szűrőpatronnhoz mellékelve van, garantálva a 100%-os minőséget. Az igazolás szükség esetén a hatóságoknak is átadható.
- ▶ Minden szűrőpatronnhoz egyedi sorozatszám tartozik.



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class



A legfinomabb, betegséget okozó porszemcsék zsúrásiére alkalmas porzsák.



Antisztatikus porzsák készlet
 1 x 85 cm rozsdamentes acél cső Ø 38 mm
 5 x porzsák
 5 x hulladékgyűjtő zsák
 5 x kábelkötégetelő 370 mm hossz



Műszaki adatok	dryCAT 133 IC H	dryCAT 262 ICT H
Cikkszám	7002155	7002255
Porszívó típusa	száraz	
Teljesítmény	1000 W	2000 W
Légszállítás	3583 liter/perc	7166 liter/perc
Tartály térfogat	33 l	62 l
Tömlő átmérő	38 mm	
Tömlő hossz	4 m	
Motorok száma	1	2
Motorhűtés	Bypass	
Zajszint	74 dB(A)	80 dB(A)
Tápfeszültség	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Tápkábel hossz	8,5 m	
Shívóerő	245 mbar	
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	
Méret (h x sz x m)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Súly	16 kg	23 kg

H-POROSZTÁLY



H-osztály

- ▶ a készülék az egészségre káros $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ expozíciós határértékkel rendelkező porok, beleértve a rákkeltő és patogén porokat (pl. penészgombát, ölmot vagy arzént) leválasztására alkalmas

Szállított tartozékok:

- ▶ antisztatikus tömlő Ø 38 mm / 4 m csatlakozókkal, 2 x műanyag szívócső Ø 38 / 500 mm, 2 x krómzott szívócső Ø 34 / 580 mm, padló tisztítófej, kerek tisztítófej kefével, lapos tisztítófej, szűkítő Ø 38 / 36, HEPA H14 patronnszűrő, szűrőzsák H-osztály

Rendelhető kiegészítők 133 IC H	Cikkszám
Szűrőzsák H-osztály	7010330

Rendelhető kiegészítők 262 ICT H	Cikkszám
Antisztatikus porzsák H-osztály	7010331
Antisztatikus porzsák klt. H-osztály	7010336

Rendelhető kiegészítők dryCAT 133 IC H / 262 ICT H	Cikkszám
HEPA H13 patronnszűrő H-osztály	7010332
Shívótömlő Ø 29 mm / 5 m elektromos szerszám csatlakozással	7013055

flexCAT 18 B száraz/nedves porszívó – praktikus, vezeték nélküli készülék

- ▶ kompakt kialakítás révén kényelmesen hordozható, tárolható
- ▶ mosható, újra felhasználható HEPA F9 patronaszűrő nedves és száraz porszívózáshoz
- ▶ praktikus légfúvó-funkció a szennyeződések eltávolításához, ha a porszívózás nem lehetséges
- ▶ cserélhető 2,0 Ah akkumulátorral és töltővel
- ▶ tartók a tartozékok és a tömlő számára a készüléken



- ▶ praktikus tárolók a tartozékok és a tömlő számára

Műszaki adatok	flexCAT 18 B
Cikkszám	7003108
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	1500 liter/perc
Szívóerő	110 mbar
Tartály térfogat	7,5 l
Tartály anyaga	műanyag
Tömlő átmérő	35 mm
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	74 dB(A)
Akku. feszültség	18 V
Akkumulátor típusa	cserélhető lítium-ion akku.
Akku. kapacitás	2,0 Ah
Méret	410 x 256 x 322 mm
Súly	4,1 kg



flexCAT 18B tartozékok:

- ▶ tömlő (Ø 35 mm / 0,5 m) csatlakozókkal
- ▶ lítium-ion akkumulátor 18V / 2,0 Ah
- ▶ 0,4 A töltő
- ▶ HEPA F9 patronaszűrő
- ▶ hangtompító
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével



A tökéletes porszívó műhelyekbe, háztartásokba!

Rendelhető kiegészítők flexCAT 18B	Cikkszám
HEPA patronaszűrő	7013543
Akkumulátor 18V / 2,0 Ah	7013542
Töltő 2,0 Ah (gyorsabb töltési idő)	7013548
Akkumulátor 18V / 4,0 Ah (hosszabb üzemidő)	7013547
Töltő 0,4 Ah	7013541

wetCAT 118 száraz/nedves porszívó - kompakt gép folyadékok és szilárd részecskékhez, fűvő funkcióval kiegészítve

- ▶ száraz, nedves- és szőnyegtisztításra
- ▶ erőteljes szűrő: megkötí a legfinomabb port is
- ▶ légfúvó funkcióval a repedések és a nehezen elérhető rések tisztítására
- ▶ nagyon könnyű design (5,8 kg)

Alapfelszereltség:

- ▶ kábeltartó kampó
- ▶ szövet szűrő
- ▶ kiegészítő-tartók a készüléken

Műszaki adatok	wetCAT 118
Cikkszám	7001118
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	1200 W
Légszállítás	1750 liter/perc
Tartály térfogat	18 l
Tömlő átmérő	32 mm
Tömlő hossz	2 m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	79 dB(A)
Tápfeszültség	230 V / 50 Hz
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	160 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret	317 x 330 x 437 mm
Súly	5,8 kg



wetCAT 118 szállított tartozékok:

- ▶ szivacs szűrő
- ▶ padló tisztítófej (nedves/száraz)
- ▶ lapos tisztítófej kefével
- ▶ patronaszűrő
- ▶ szívótömlő (2 m) fogantyúval, légszabályzóval
- ▶ 3 x alumínium szívócső Ø 32 mm, 330 mm hossz
- ▶ papír porzsák

Rendelhető kiegészítők wetCAT 118	Cikkszám
Szövet szűrő	7013470
Szivacs szűrő	7013471
Patronaszűrő	7013474
Papír porzsák (VE 10)	7013475
Induló készlet (5 x szűrőzsák, 1 x szűrőbetét)	7013476

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH száraz/nedves porszívók – folyadékok és szilárd részecskék felszívására

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ automatikus indítás csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor
- ▶ manuális szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrőkért és nagy szívóerőért
- ▶ légfűvő funkció a nehezen elérhető rések tisztítására



Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő 2,0 m csatlakozóval és fogantyúval
- ▶ környezetbarát szűrőzsák
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ padló tisztítófej felhajtható kefével
- ▶ padló tisztítófej nedves/száraz
- ▶ 3 x alumínium szívócső Ø 35 mm, 0,33 m
- ▶ HEPA E10 légszűrő

Műszaki adatok	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Cikkszám	7002110	7002115
Porszívó típusa	száraz/nedves	száraz/nedves
Légszállítás	1800 liter/perc	1800 liter/perc
Tartály térfogat	20 l	30 l
Tömlő átmérő	35 mm	35 mm
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Zajszint	76 dB(A)	76 dB(A)
Teljesítmény	1,2 kW (220-240 V)	1,2 kW (220-240 V)
Szívóerő	160 mbar	160 mbar
Tartály anyaga	műanyag	rozsdamentes acél
Méret	429 x 368 x 645 mm	429 x 368 x 658 mm
Súly	9 kg	9,5 kg



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
HEPA E10 légszűrő	7013526
Környezetbarát, újra felhasználható szűrőzsák zárkapoccsal (10 db)	7013530
Környezetbarát, újra felhasználható szűrőzsák zárkapoccsal (10 db)	7013531
Induló készlet 1 (5 x 7013530, 1 x 7013526)	7013532
Induló készlet 2 (5 x 7013531, 1 x 7013526)	7013533

flexCAT 130 ER száraz/nedves porszívó vízszűrővel, fűvő funkcióval

- ▶ ideális üléskárpitok (autótisztítás) és szőnyegek tisztítására
- ▶ aljzat szerszámok egyidejű működtetéséhez
- ▶ tiszta kilépő levegő a szűrősákon, vízszűrőn és HEPA szűrőn keresztül háromszoros szűrésnek köszönhetően
- ▶ fokozatmentes sebességszabályozás

Felszereltség:

- ▶ összecsatolható fogantyú
- ▶ három fokozatú szűrőrendszer
- ▶ szívó funkció a HEPA szűrő tisztításához
- ▶ készülék aljzat
- ▶ automatikus bekapcsolás
- ▶ szintfigyelés
- ▶ fűvő funkció
- ▶ tartozék tartó

Műszaki adatok	flexCAT 130 ER
Cikkszám	7003500
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	1600 W (230 V)
Légszállítás	2100 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Tömlő átmérő	32 mm
Tömlő hossz	2,5 m
Zajszint	80 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	200 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret	600 x 375 x 575 mm
Súly	13,5 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Szűrőzsák	7013501
HEPA légszűrő	7013506
Szivacs szűrő	7013507



flexCAT 130 szállított tartozékok:

- ▶ 2,5 m rugalmas szívótömlő
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ krómozott teleszkópos szívócső
- ▶ szűrőzsák
- ▶ szivacs szűrő
- ▶ HEPA légszűrő

wetCAT 130 RS M – kompakt, száraz/nedves, M-osztályú porszívó

- ▶ aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ félautomata szűrőtisztítás
- ▶ ütészálló műanyag ház
- ▶ optikai szűrő ellenőrző jelző
- ▶ elastikus, ellenálló szívótömlővel, sokféle tartozékkal szállítva

Műszaki adatok	wetCAT 130 RS M
Cikkszám	7001150
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	4200 liter/perc
Tartály térfogat	30 l
Tömlő átmérő	35 mm
Tömlő hossz	4 m
Motorhűtés	bypass
Zajszint	79 dB(A)
Szívóerő	240 mbar
Teljesítmény	3,6 kW (230 V)
Tartály anyaga	műanyag
Méret	510 x 360 x 560 mm
Súly	7,5 kg



▶ sima futású, PU-bevonatú járókerekek

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
HEPA E10 patronaszűrő	7015008
Szűrőzsák	7015012
Szivacs szűrő	7015009
Légszűrő	7015010



wetCAT 118 IE tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 35 mm / 4,0 m
- ▶ fogantyú
- ▶ 2 részes szívócső
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ padló tisztítófej nedves/száraz
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ univerzális adapter
- ▶ M osztályú patronaszűrő
- ▶ szivacs szűrő, légszűrő
- ▶ motorvédő szűrő
- ▶ 2 x szűrőzsák



wetCAT 116 E / 118 IE – száraz/nedves porszívók professzionális használatra

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ könnyű, stabil, 2 részes, csatlakoztatható alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválasztás takarítás során

wetCAT 116 E tartozékok:

- ▶ szívótömlő 2 m
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ 2 csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej kefével
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ nanotech-szűrő

wetCAT 118 IE tartozékok:

- ▶ szívótömlő 2 m
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ 2 csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej kefével
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ poliészter patronaszűrő
- ▶ 5 x papír szűrőzsák

Műszaki adatok	wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
Cikkszám	7001120	7001117
Porszívó típusa	száraz/nedves	
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)	
Légszállítás	3333 liter/perc	
Tartály térfogat	16 l	18 l
Tömlő átmérő	36 mm	
Tömlő hossz	2 m	
Motorhűtés	bypass	
Zajszint	70 dB(A)	
Tápkábel hossz	8,5 m	
Szívóerő	241 mbar	
Tartály anyaga	műanyag	rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m)	400 x 400 x 640 mm	400 x 400 x 655 mm
Súly	10,4 kg	10 kg



Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Poliészter szűrő (nedves)	7013023
Rögítőgyűrű és tömítés poliészter szűrőkhöz	7010110
Patronaszűrő	7010100
Papír szűrőzsák (VE 10)	7010252
Sanifilter előszűrő	7013010
Csere szűrőkendő Sanifilterhez	7013011

wetCAT száraz/nedves porszívók folyadékok és egyéb szilárd részecskék felszívására, professzionális használatra

- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ R modellek automatikus indítással a csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ 2 részes, könnyű és stabil, csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválasztás takarítás közben
- ▶ zajsűrővel szerelt szívómotorok biztosítják a csendes működést
- ▶ rézteckereslű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ ergonomikus fej kialakítás kábeltartó kampóval



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR



- ▶ úszókapcsoló a biztonságos megálláshoz, amikor a tartály tele van folyadékkal



- ▶ a „SANI” nanotechnológiai szűrő elpusztítja a baktériumokat, a penészgombáét és mikroparazitákat



- ▶ törésálló kapocs a fej tartályhoz való rögzítéséhez

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Papír szűrőzsák (5 db.)	7010101
Szűrőzsák - 15 l kapacitás (5 db.)	7010253
Polikarbon előszűrő	7010102
Sanifilter előszűrő komplett készlet	7013070
Csere szűrőkendő Sanifilterhez	7013071
Szívótömlő Ø 29 mm / 5 m elektromos szerszám csatlakozóval	7013055

Műszaki adatok	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Cikkszám	7001130	7001135	7001140	7001145
Porszívó típusa	száraz/nedves	száraz/nedves	száraz/nedves	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)	1000 W (230 V)
Légszállítás	3333 liter/perc	3333 liter/perc	3333 liter/perc	3333 liter/perc
Tartály térfogat	37 l	33 l	37 l	33 l
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 m	4 m	4 m	4 m
Motorhűtés	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Tartály anyaga	műanyag	rozsdamentes acél	műanyag	rozsdamentes acél
Méret	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Súly	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg


wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR tartozékok:

- ▶ szívótömlő (4 m)
- ▶ fogantyú légszabályzóval
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ kerek tisztítófej kefével, lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő, nanotech szűrő

wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET száraz/nedves porszívók folyadékok és egyéb szilárd részecskék felszívására

- ▶ réztékercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok a hosszú élettartam érdekében
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ könnyed, ám egyben stabil, 2 részes, csatlakoztatható szívócső alumíniumból, műanyaggal bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- ▶ 2 és 3, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modellek (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 4 m
- ▶ fogantyús légszabályzóval
- ▶ csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej száraz
- ▶ padló tisztítófej nedves
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ szűkítő
- ▶ poli patronsűrű

Műszaki adatok	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Cikkszám	7001270	7001370
Porszívó típusa	száraz/nedves	száraz/nedves
Max. teljesítmény	2000 W (230 V)	2900 W (230 V)
Légszállítás	6666 liter/perc	10000 liter/perc
Tartály térfogat	62 l	62 l
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	4 m	4 m
Motorok száma	2	3
Motorhűtés	Bypass	Bypass
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	247 mbar	247 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Méret	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Súly	21,9 kg	21,9 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Papír patronsűrű (száraz)	7010107
Mosható poli patronsűrű (nedves)	7010108
HEPA patronsűrű (nedves)	7010109
Papír szűrőzsák (PU 10)	7010105
Polikarbon előszűrő	7010106
Szűrőzsák - 30 literes (PU 5)	7010254
Sanifilter előszűrő komplett készlet	7013080
Csere szűrőkendő	7013081
Szívótömlő Ø 29 mm / 5 m elektromos szerszám csatlakozóval	7013055
Fixen felszerelhető padló tisztítófej	7013082

flexCAT 350 IH-PRO száraz/nedves porszívó – manuálisan tisztítható szűrővel

- ▶ réztékercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ szűrő csillag formában - a hengeres szűrőknél nagyobb szűrőfelülettel
- ▶ a levehető tartály kényelmesen, könnyen üríthető a szívófej eltávolítása nélkül
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ az úszó lezárja a turbínákat, amikor a tartály megtelt, így megakadályozza a károsodást
- ▶ egyszerűen manőverezhető minden padlón a robusztus, nagy kerekekkel rendelkező alváznak köszönhetően

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
L-osztályú zsáksűrű	7013600
Polikarbon előszűrő	7013601
HEPA 14 patronsűrű	7013602
M-osztályú porzsák	7010334

Műszaki adatok	flexCAT 350 IH-PRO
Cikkszám	7003600
Porszívó típusa	száraz/nedves
Teljesítmény	2900 W (230 V)
Légszállítás	10749 liter/perc
Tartály térfogat	50 l
Tömlő átmérő	50 mm
Anzahl motoren	3
Szívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ zsáksűrű
- ▶ polikarbon előszűrő
- ▶ HEPA 14 patronsűrű
- ▶ porzsák
- ▶ tölcser
- ▶ úszó
- ▶ tömlők nélkül
- ▶ tisztítófejek nélkül

Tömlő- és tisztítófej készletek	Cikkszám
1. klt.: tömlő- és tisztítófej klt. Ø 38 mm / 3 m	7013606
2. klt.: tömlő- és tisztítófej klt. Ø 50 mm / 4 m	7013608
3. klt.: tömlő- és tisztítófej klt., olajálló Ø 38 mm / 4 m	7013611
6. klt.: antisztatikus tömlő és tisztítófej klt. Ø 38 mm / 4,5 m	7013613

- készlet: antisztatikus PU tömlő Ø 38 mm/3 m, 2 db műanyag szívócső Ø 38 mm / 0,5 m, krómzott szívócső Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, lapos tisztítófej Ø 38 mm, kerek tisztítófej kefével Ø 38 mm, fém padló tisztítófej kefével
- készlet: antisztatikus PU tömlő Ø 50 mm / 4 m, alumínium szívócső Ø 50 / 1400 mm, antisztatikus lapos tisztítófej Ø 50 mm, padló tisztítófej kefével Ø 50 mm, két tisztítófej betét
- készlet: olajálló szívótömlő, krómzott szívócső Ø 34 mm/ 2 x 0,58 m, padló tisztítófej, krómzott lapos tisztítófej, lapos tisztítófej, csere kefése tisztítófej betét
- készlet: antisztatikus tömlő Ø 38-60 mm / 4,5 m, krómzott szívócsövek, padló tisztítófej száraz, krómzott lapos tisztítófej

flexCAT 116 PD száraz/nedves porszívó – szőnyegek, kárpitok és autók tisztítására tervezve

- ▶ sokféle tisztítófejjel szállítva különféle tisztítási célokhoz
- ▶ polietilén tisztítószeres tartály, műanyag tartály
- ▶ a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ nagyon könnyed és egyben stabil, 2 részes, csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ "SANI" nanotech szűrő baktériumok, penészgombák, mikroparaziták ellen
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ zajszerűvel szerelt szívómotor biztosítja a csendes működést
- ▶ réztekerescselésű, motorvédelemmel ellátott motor

Műszaki adatok	flexCAT 116 PD
Cikkszám	7003265
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	3583 liter/perc
Tartály térfogat	16 l
Tisztítószeres tartály térfogat	3 l
Tömlő átmérő / hossz	36 mm / 4 m
Zajszint	73,4 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	műanyag
Méret	390 x 370 x 500 mm
Súly	11 kg

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Papír szűrőzsák (10 db.)	7010100
Szűrőzsák 700 MICRON	7013200
5 szűrőzsák - 3 literes	7010252
Sanifilter előszűrő (komplett készlet)	7013010
Szövet szűrő	7013011
Poliészter szűrő	7013023



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (4 m)
- ▶ fogantyú légszabályzással csatlakoztatható szívócső
- ▶ padló tisztítófej kefével
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej kefével
- ▶ kárpit tisztítófej
- ▶ szőnyeg- és padló tisztítófej
- ▶ nanotech szűrő

flexCAT 133 IPD száraz/nedves porszívó – tisztítószer tartállyal, kárpit, szőnyeg- és padló tisztításhoz

- ▶ polietilén tisztítószeres tartállyal, rozsdamentes acél tartállyal szállítva
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ a fej és a tartály között egy speciális tömítés található, mely ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zajszerűvel rendelkező szívómotor biztosítja a csendes működést

Műszaki adatok	flexCAT 133 IPD
Cikkszám	7003267
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)
Légszállítás	3500 liter/perc
Tartály térfogat	33 l
Tisztítószeres tartály térfogat	11 l
Tömlő átmérő	36 mm
Tömlő hossz	2m
Motorhűtés	Bypass
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	380 x 380 x 650 mm
Súly	13 kg

- Szállított tartozékok:
- ▶ szívótömlő 4 m, Ø 36 mm
 - ▶ kárpit tisztítófej
 - ▶ szőnyeg- és padló tisztítófej



- ▶ könnyedén feltölthető tisztítószeres tartállyal

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Sanifilter előszűrő - komplett készlet	7013403

flexCAT 262-2 IEPD száraz/nedves porszívó – speciális modell szőnyegek, kárpitok és autók tisztítására

- ▶ poliétilén tisztítószeres tartály, műanyag tartály
- ▶ a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
- ▶ "SANI" nanotech szűrő baktériumok, penészgombák, mikroparaziták ellen
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ 2 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Műszaki adatok	flexCAT 262-2 IEPD
Cikkszám	7003271
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	2000 W (230 V)
Légszállítás	7000 liter/perc
Tartály térfogat	62 l
Tisztítószeres tartály térfogat	25 l
Tömlő átmérő / hossz	40 mm / 4 m
Motorok száma	2
Zajszint	72 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	730 x 580 x 970 mm
Súly	33 kg



RenDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK	Cikkszám
Szűrőzsák - 30 literes (PU 5)	7010254
Száraz tisztítófej készlet	7010324
Szőnyeg tisztítófej	7010000
Szőnyeg- és padló tisztító 260 mm	7010323

- Szállított tartozékok**
- ▶ szívótömlő (4 m)
 - ▶ kárpit tisztítófej

flexCAT 141 EP száraz/nedves porszívó – speciális modell beépített vízvivattyúval folyadékok gyors, egyszerű és folyamatos felszívásához, szivattyúzásához

- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ nagyon könnyű és egyben stabil, 2 részes csatlakoztatható, alumínium szívócső műanyag bevonattal
- ▶ csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
- ▶ ergonomikus fejjalakítás kábeltartó kámpóval
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ zajsűrővel szerelt szívómotor biztosítja a csendes működést

Műszaki adatok	flexCAT 141 EP
Cikkszám	7003285
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	1000 W (230 V)
Légszállítás	3475 liter/perc
Tartály térfogat	41 l
Max. nyomás (szivattyú)	7 bar
Szűrőfelület	3300 cm ²
Tömlő átmérő	38 mm
Tömlő hossz	5 m
Zajszint	72,8 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Szívóerő	242 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	380 x 380 x 900 mm
Súly	15 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő (5 m, Ø38 mm) csatlakozókkal
- ▶ alumínium/műanyag szívócső (0,5 m, Ø38 mm)
- ▶ fogantyú légszabályzással
- ▶ padló tisztítófej
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ kerek tisztítófej
- ▶ adapter



RenDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK	Cikkszám
Geka-Storz adapter	7013411

flexCAT 378 EOT-PRO száraz/nedves porszívó – ipari modell hűtőkenőanyagot, olajat tartalmazó folyadék és durva fémgörgács felszívásához

- ▶ különösen igényes gépi tisztításhoz ideális a professzionális fémmegmunkálás és -feldolgozás során
- ▶ kivehető szitabetéttel a fémgörgácsok külön ártalmatlanításához
- ▶ golyós szelep a folyadékok leengedéséhez
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ speciális tömítés a fej és a tartály között
- ▶ olajálló, csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
- ▶ a rozsdamentes acél tartályban nem okoz kárt az éleesebb fémgörgács sem
- ▶ oldalsó tömlőcsatlakozás a jobb szívóerő érdekében
- ▶ zárral szerelt csócsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválasztás takarítás közben

- ▶ ergonomikus fejjalalkatás kábeltartó kampóval
- ▶ úszóval a biztonságos leállításához, amikor a tartály megtelik folyadékkal
- ▶ zajszűrővel szerelt szívómotorok biztosítják a csendes működést
- ▶ három, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Műszaki adatok	flexCAT 378 EOT-PRO
Cikkszám	7003380
Porszívó típusa	száraz/nedves
Max. teljesítmény	3300 W (230 V)
Légszállítás	10750 liter/perc
Tartály térfogat	33 l
Motorok száma	3
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 4 m
Zajsztint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m
Shívóerő	245 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	635 x 458 x 1030 mm
Súly	13 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ 2 x krómzott acél szívócső
- ▶ fém padló tisztítófej cserélhető betétekkel
- ▶ krómzott acél lapos tisztítófej
- ▶ olajálló, speciális szívótömlő (4 m)



flexCAT 250 EOT-PRO száraz/nedves porszívó – olaj tartalmú folyadékok és fémgörgácsok szívására innovatív Flow-Mix rendszerrel

- ▶ nagy szívóerő a két, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motoroknak köszönhetően
- ▶ réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
- ▶ olajálló és flexibilis szívótömlő
- ▶ oldalt elhelyezett tömlőcsatlakozás a nagyobb szívóerőért
- ▶ zárral szerelt csócsatlakozó a tartállyal - megakadályozza a cső leválasztás takarítás közben
- ▶ szintjelző a tartály külső oldalán
- ▶ kivehető szitabetéttel a fémgörgácsok külön ártalmatlanításához
- ▶ a folyadékok egyszerű leeresztése golyóscsap segítségével
- ▶ könnyen manőverezhető minden padlón a robusztus, nagy kerekekkel rendelkező alváznak köszönhetően

Innovatív, szabadalmaztatott Flow-Mix (áramlósos-keverési) rendszer a nagyobb szívóerőért:

- ▶ csúszkával választható magasabb légszállítás konstans szívóerő mellett, vagy magasabb szívóerő a légáramlás enyhe növekedésével
- ▶ magasabb légszállítás beállítása: könnyű anyagokhoz, mint por, homok, műanyag görgács vagy nedves padló felszívásához
- ▶ nagyobb szívóerő beállítása: nehéz anyagokhoz, mint kavics, fémgörgács, sűrű folyadékok vagy 8 m-nél hosszabb szívótömlő használata esetén

Műszaki adatok	flexCAT 250 EOT-PRO
Cikkszám	7003381
Porszívó típusa	száraz/nedves
Légszállítás	3666 / 6666 liter/perc
Shívóerő	235/372 mbar
Tartály térfogat	50 l
Tömlő átmérő	50 mm
Tápkábel hossz	8 m
Motorok száma	2
Zajsztint	72 dB(A)
Teljesítmény	2,2 kW (230-240 V)
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Méret	580 x 700 x 1150 mm
Súly	40 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ tölcsér
- ▶ csereszűrő
- ▶ védőbetét
- ▶ fém szűrőkosár
- ▶ fém védőkosár
- ▶ szerelőgyűrű
- ▶ tömlők nélkül
- ▶ tisztítófejek nélkül

Szívócső- és tisztítófej készletek:

Készlet:	Cikkszám
1. készlet: tömlő- és tisztítófej kt. Ø 38 mm / 3 m	7013606
2. készlet: tömlő- és tisztítófej kt. Ø 50 mm / 4 m	7013608
3. készlet: Tömlő- és tisztítófej kt., olajálló Ø 38 mm / 4 m	7013611
4. készlet: tömlő- és tisztítófej kt., olajálló Ø 60 mm / 4,5 m	7013621

1-2-3 készlet tartalma: 37. oldal

4. készlet: olajálló tömlő (Ø 60 mm / 5 m), alumínium szívócső (Ø 50 / 1400 mm), padló tisztítófej, kefe betét, gumi felületű tisztítófej



flexCAT VCA száraz porszívók – speciális készülékek a kandalló, sütő vagy grill hamu egyszerű eltávolításához



- ▶ kifejezetten ajánlott szállodákba, éttermekbe, kávézókba vagy pékségekbe
- ▶ megbízhatóan és könnyedén felszívják a hamut, homokot és durva szennyeződések intenzív használat mellett is
- ▶ innovatív tömítések, erős lezárások
- ▶ nagyméretű fém tartály különálló fogantyúval
- ▶ mosható HEPA patronszűrővel

flexCAT 262 VCA

- ▶ két egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)
- ▶ masszív alváz ergonomikus fogantyúval



flexCAT 141 VCA

flexCAT 262 VCA

Műszaki adatok	flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Cikkszám	7003160	7003165
Porszívó típusa	száraz	száraz
Max. teljesítmény	1300 W (230 V)	2400 W (230 V)
Légszállítás	2100 liter/perc	4200 liter/perc
Tartály térfogat	41 l	62 l
Szűrőfelület	2300 cm ²	3627 cm ²
Tömlő átmérő	38 mm	38 mm
Tömlő hossz	3 m	3 m
Motorok száma	1	2
Zajszint	72 dB(A)	74 dB(A)
Tápkábel hossz	8,5 m	8,5 m
Szívóerő	274 mbar	274 mbar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Méret	395 x 385 x 900 mm	550 x 600 x 930 mm
Súly	12 kg	24 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ magas hőmérsékletnek ellenálló szűrő
- ▶ HEPA patronszűrő
- ▶ a tömlők és tisztítófejek nem képezik a szállítási terjedelem részét, de tartozékként rendelhetők

Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Magas hőmérsékletnek ellenálló előszűrő	7013320
HEPA patronszűrő	7013321

flexCAT 120 VCA száraz porszívó – a hamu egyszerű eltávolításához kandallóból, sütőből vagy grillből

- ▶ hatékonyan és könnyedén felszívja a hamut, homokot és durva szennyeződések
- ▶ a tartály kiürítéséhez a szívóegység könnyen eltávolítható a rögzítő kapcsok kinyitása után
- ▶ a mellékelt tisztítófejek praktikusán, közvetlenül a készüléken tárolhatók
- ▶ mosható HEPA E10 patronszűrővel szállítva
- ▶ fűvő funkció a parázs felmelegítéséhez vagy felületek lefűtéséhez
- ▶ nagy szívóerő az erős, 1,2 kW-os motornak köszönhetően
- ▶ fémbe készült, nagy méretű, 20 literes tartály ergonomikus fogantyúval



▶ tartók a kiegészítőknek

Műszaki adatok	flexCAT 120 VCA
Cikkszám	7003130
Porszívó típusa	száraz
Max. teljesítmény	1200 W (230 V)
Légszállítás	1500 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Szűrőfelület	150 cm ²
Tömlő átmérő / hossz	38 mm / 1,5 m
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz	3,5 m
Szívóerő	150 mbar
Tartály anyaga	fém
Méret	310 x 310 x 420 mm
Súly	4,4 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ szívótömlő 1 m, csatlakozókkal
- ▶ összekötő cső
- ▶ lapos tisztítófej
- ▶ HEPA patronszűrő E10
- ▶ fém védőárcs




Rendelhető kiegészítők	Cikkszám
Szűrőbetét	7013305
HEPA patronszűrő	7013303
Szívótömlő Ø 38 mm / 2,0 m csatlakozásokkal	7013306
Polikarbon előszűrő	7010106

flexCAT 121 VCA hamu porszívó – manuálisan tisztítható szűrővel, magas szívóteljesítménnyel

- ▶ hatékonyan és könnyedén összegyűjti a hideg hamut, homokot és durva szennyeződéseket
- ▶ egyszerű szűrőtisztítás egyetlen gombnyomással a folyamatosan magas szívóerő érdekében
- ▶ a tartály ürítéséhez a szívófej könnyen eltávolítható a klipzárak kinyitása után
- ▶ rozsdamentes acélból készült, 20 literes, nagy méretű tartály
- ▶ a megtelt porzsák egyszerűen kivethető és kidobható a praktikus zsáktartónak köszönhetően
- ▶ kényelmesen kezelhető a hordozó fogantyú és könnyedén futó alváz segítségével
- ▶ réztekereslésű, motorvédelemmel ellátott motor



- ▶ a tartály kiürítéséhez a szívófej könnyen eltávolítható a klipzárak (1) kinyitása után
- ▶ egyszerű szűrőtisztítás egy gombnyomással (2)



- ▶ a légszűrő védelme a durva részecskék ellen fémrács segítségével



- ▶ rozsdamentes acélból készült, 20 literes, nagy méretű tartály

Műszaki adatok	flexCAT 121 VCA
Cikkszám	7003150
Porszívó típusa	száraz
Légszállítás	1358 liter/perc
Tartály térfogat	20 l
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Szűrőfelület	252 cm ²
Shívóerő	150 mbar
Zajszint	76,64 dB(A)
Tápkábel hossz	5 m
Szűrőosztály	E 10
Csatlakozási feszültség	220 - 240 / 50 Hz
Teljesítmény	600 W
Méret	340 x 280 x 450 mm
Súly	4,3 kg



Szállított tartozékok:

- ▶ tömlő Ø 35 mm / 1,7 m, fém erősítésű csatlakozókkal
- ▶ kerek fűvóka
- ▶ 1 x 20 literes porzsák
- ▶ légszűrő E10
- ▶ fém védőrács szűrőhöz